

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Gase & Dämpfe](#)
- [MSR](#)
- [Motorsteuerungen](#)
- [Frequenzumrichter](#)

ABB ACH 580 1.5 kW

ABB ACH 580, 1.5 kW



ABB ACH 580 1.5 kW

ABB ACH 580, 1.5 kW

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB ACH 580 1.5 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB ACH 580 1.5 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB ACH 580 1.5 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr GRO-ACH580-01-04A1-4

[Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Technische Angaben

Elektrische Daten	
Ausgangsspannung AC	0V
Ausgangsspannung DC	0V
Netzfrequenz	50Hz
Netzspannung	400V
Polleiter Ausgang	3
Ausgangsleistung	1.5kW
Ausgangsstrom	4A
Generierte Hilfsspannung AC 0V	
Generierte Hilfsspannung DC 24V	
Temperaturdaten	
Allgemeine technische Daten	

Abnehmbares Bedienpanel	1
Gewicht	4.5kg
Integrierter Motorschutz	1
Zeitschaltuhr integriert	1
Analoge Ausgaenge	
Anzahl	2
Ausgangsspannung DC	0 - 10 V
Analoge Eingaenge	
Anzahl	0
Eingangsspannung DC	0 - 10 V
Eingangsstrom	0 - 20 mA
Digitale Eingaenge	
Anzahl	6
Eingangsspannung DC	24V

Spezifikationen

Gewicht (kg)	4.5
Ausgangsspannung DC (V)	10
Eingangsspannung DC (V)	24
Generierte Hilfsspannung AC (V)	0
Generierte Hilfsspannung DC (V)	24
Ausgangsleistung (kW)	1.5
Ausgangsspannung AC (V)	0
Netzspannung (V)	400
Netzfrequenz (Hz)	50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Polleiter Ausgang	3
Ausgangsstrom (A)	4
Schalldruckpegel	-999
Max. Umgebungstemperatur	50
Schutzart	IP 21
Min. Umgebungstemperatur	-15
Abnehmbares Bedienpanel (ja/nein)	ja
Max. Dauerstrom	3
Generierte Hilfsspannung AC	999
Abmasse	(X)
Netzfrequenz	50

Anzahl	2
Netzspannung (230 oder 400 V)	400
Ausgangsleistung	1.5
Max. Schaltspannung AC	-999
Zeitschaltuhr integriert (ja/nein)	ja
Ausgangsspannung AC	999
Polleiter Ausgang	3
Geräuschpegel	56
Schalleistungspegel Lw	-999
Max. Schaltspannung DC	-999
Generierte Hilfsspannung DC	24
Integrierter Motorschutz (ja/nein)	ja
Polleiter Eingang	3

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja