

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Gase & Dämpfe](#)
- [MSR](#)
- [Motorsteuerungen](#)
- [Frequenzumrichter](#)

ABB ACH 580 3 kW

ABB ACH 580, 3 kW

Kein Artikelbild

ABB ACH 580 3 kW

ABB ACH 580, 3 kW

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service

×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB ACH 580 3 kW interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB ACH 580 3 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB ACH 580 3 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr GRO-ACH580-01-07A3-4

[Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Technische Angaben

Digitale Eingaenge	
Anzahl	6
Eingangsspannung DC	24V
Elektrische Daten	
Ausgangsstrom	7.2A
Generierte Hilfsspannung DC	24V
Netzspannung	400V
Ausgangsleistung	3kW
Ausgangsspannung DC	0V
Netzfrequenz	50Hz
Polleiter Ausgang	3
Ausgangsspannung AC	0V

Generierte Hilfsspannung AC 0V

Temperaturdaten

Allgemeine technische Daten

Integrierter Motorschutz	1
Zeitschaltuhr integriert	1
Abnehmbares Bedienpanel	1
Gewicht	4.6kg
Analoge Ausgaenge	
Anzahl	2
Ausgangsspannung DC	0 - 10 V
Analoge Eingaenge	
Anzahl	0
Eingangsspannung DC	0 - 10 V
Eingangsstrom	0 - 20 mA

Spezifikationen

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Gewicht (kg)	4.6
Ausgangsspannung DC (V)	10
Eingangsspannung DC (V)	24
Ausgangsstrom (A)	7.2
Generierte Hilfsspannung AC (V)	0
Generierte Hilfsspannung DC (V)	24
Ausgangsleistung (kW)	3
Ausgangsspannung AC (V)	0
Polleiter Ausgang	3
Netzspannung (V)	400
Netzfrequenz (Hz)	50
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Schalldruckpegel	-999
Max. Umgebungstemperatur	50
Schutzart	IP 21
Min. Umgebungstemperatur	-15
Abnehmbares Bedienpanel (ja/nein)	ja
Max. Dauerstrom	3
Generierte Hilfsspannung AC	999
Abmasse	(X)
Netzfrequenz	50

Polleiter Eingang	3
Anzahl	2
Netzspannung (230 oder 400 V)	400
Max. Schaltspannung AC	-999
Zeitschaltuhr integriert (ja/nein)	ja
Ausgangsspannung AC	999
Polleiter Ausgang	3
Geräuschpegel	55
Schalleistungspegel Lw	-999
Max. Schaltspannung DC	-999
Generierte Hilfsspannung DC	24
Integrierter Motorschutz (ja/nein)	ja

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?