

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Rauch & Staub](#)
- [MSR](#)
- [Motorsteuerungen](#)
- [Frequenzumrichter](#)

ABB ACH 580 4 kW

ABB ACH 580, 4 kW

Kein Artikelbild

ABB ACH 580 4 kW

ABB ACH 580, 4 kW

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service

×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB ACH 580 4 kW interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB ACH 580 4 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB ACH 580 4 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr GRO-ACH580-01-09A5-4

[Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Technische Angaben

Analoge Ausgaenge

Anzahl 2

Ausgangsspannung DC 0 - 10 V

Analoge Eingaenge

Eingangsstrom 0 - 20 mA

Anzahl 0

Eingangsspannung DC 0 - 10 V

Digitale Eingaenge

Anzahl 6

Eingangsspannung DC 24V

Elektrische Daten

Ausgangsstrom 9.4A

| | |
|-----------------------------|-------|
| Netzfrequenz | 50Hz |
| Netzspannung | 400V |
| Polleiter Ausgang | 3 |
| Ausgangsspannung AC | 0V |
| Ausgangsspannung DC | 0V |
| Generierte Hilfsspannung AC | 0V |
| Generierte Hilfsspannung DC | 24V |
| Ausgangsleistung | 4kW |
| Temperaturdaten | |
| Allgemeine technische Daten | |
| Integrierter Motorschutz | 1 |
| Zeitschaltuhr integriert | 1 |
| Abnehmbares Bedienpanel | 1 |
| Gewicht | 4.6kg |

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -15 |
| Gewicht (kg) | 4.6 |
| Ausgangsspannung DC (V) | 10 |
| Eingangsspannung DC (V) | 24 |
| Ausgangsstrom (A) | 9.4 |
| Generierte Hilfsspannung AC (V) | 0 |
| Generierte Hilfsspannung DC (V) | 24 |
| Ausgangsleistung (kW) | 4 |
| Ausgangsspannung AC (V) | 0 |
| Polleiter Ausgang | 3 |
| Netzspannung (V) | 400 |
| Netzfrequenz (Hz) | 50 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50 |
| Zeitschaltuhr integriert | ja |
| Abnehmbares Bedienpanel | ja |
| Integrierter Motorschutz | ja |
| Schalldruckpegel | -999 |
| Max. Umgebungstemperatur | 50 |
| Schutzart | IP 21 |
| Min. Umgebungstemperatur | -15 |
| Abnehmbares Bedienpanel (ja/nein) | ja |
| Max. Dauerstrom | 3 |

| | |
|------------------------------------|------|
| Generierte Hilfsspannung AC | 999 |
| Abmasse | (X) |
| Netzfrequenz | 50 |
| Polleiter Eingang | 3 |
| Anzahl | 2 |
| Netzspannung (230 oder 400 V) | 400 |
| Ausgangsleistung | 4 |
| Max. Schaltspannung AC | -999 |
| Zeitschaltuhr integriert (ja/nein) | ja |
| Ausgangsspannung AC | 999 |
| Polleiter Ausgang | 3 |
| Geräuschpegel | 55 |
| Schalleistungspegel Lw | -999 |
| Max. Schaltspannung DC | -999 |
| Generierte Hilfsspannung DC | 24 |
| Integrierter Motorschutz (ja/nein) | ja |

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja