ABB Frequenzumrichter ACH580, 11 kW

400 V, 25 A, 50 Hz, EMV-Filter, IP21

ABB Frequenzumrichter ACH580, 11 kW

400 V, 25 A, 50 Hz, EMV-Filter, IP21

PDF herunterladen
Beratung
Offerte
Service
×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB Frequenzumrichter ACH580, 11 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

ABB Frequenzumrichter ACH580, 11 kW

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB Frequenzumrichter ACH580, 11 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

ABB Frequenzumrichter ACH580, 11 kW

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB Frequenzumrichter ACH580, 11 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

ABB Frequenzumrichter ACH580, 11 kW

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

Ansprechpartner

Art-Nr GRO-ACH580-01-26A-4

Beschreibung Technische Angaben Spezifikationen

Beschreibung

Die ACH Frequenzumformer von ABB sind im Bereich von 1.5 bis 18.5 kW erhältlich. Sie verfügen über PID Regler, analoge und digitale Ein- und Ausgänge, eine eingebaute Zeitschaltuhr, integrierte Motorschutzfunktionen und EMV Ausgangsfilter der Klasse C2. Die Frequenzumformer sind standardmässig mit einer einzeiligen Bedieneinheit ausgestattet. Optional ist eine 4 zeilige Bedieneinheit zur besseren Parameterdarstellung erhältlich. Für eine Regelung des benötigten Luftvolumenstromes in Abhängigkeit von variierenden Absauglasten an Strängen mit mehreren Absaugstellen wird bei diesen Frequenzumformern zusätzlich ein externer Differenzdrucktransmitter benötigt.

Technische Angaben

Gewicht	7.5 kg
Zeitschaltuhr integriert	1
Abnehmbares Bedienpanel	1
Integrierter Motorschutz	1
Analoge Ausgänge	2
Ausgangsspannung DC	0 - 10 V
Analoge Eingänge	0
Eingangsstrom	0 - 20 mA
Eingangsspannung DC	0 - 10 V
Eingangsspannung DC	24 V
Digitale Eingaenge	6
Ausgangsstrom	25 A
Generierte Hilfsspannung AC	0 V
Generierte Hilfsspannung DC	24 V
Ausgangsleistung	11 kW

Ausgangsspannung AC	0 V
Ausgangsspannung DC	0 V
Polleiter Ausgang	3
Netzspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Min. Umgebungstemperatur	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C

Spezifikationen

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-15
Gewicht (kg)	7.5
Analoge Ausgänge	2
Ausgangsspannung DC (V)	10
Analoge Eingänge	0
Eingangsspannung DC (V)	24
Digitale Eingänge	6
Ausgangsstrom (A)	25
Generierte Hilfsspannung AC (V)	0
Generierte Hilfsspannung DC (V)	24
Ausgangsleistung (kW)	11
Ausgangsspannung AC (V)	0
Polleiter Ausgang	3
Netzspannung (V)	400
Netzfrequenz (Hz)	50
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- Impressum
- AGB
- Datenschutzerklärung

Öffnungszeiten

Mo – Do	07:30 – 12:00 Uhr	13:30 – 17:00 Uhr
Fr	07:30 – 12:00 Uhr	13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So	Geschlossen	

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
powered by polynorm

Sind Sie sich sicher?

Nein Ja