

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Gase & Dämpfe](#)
- [Kompakteinheiten](#)
- [Non ATEX](#)
- [Bench Top](#)

Nederman Absaug-System Kit 3000

EK3000, FX75, 1.75 kg Kohle

 [Nederman Absaug-System Kit 3000](#)

Nederman Absaug-System Kit 3000

EK3000, FX75, 1.75 kg Kohle

[PDF herunterladen](#)

Beratung
Offerte
Service

×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Absaug-System Kit 3000 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 Nederman Absaug-System Kit 3000

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Absaug-System Kit 3000 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Absaug-System Kit 3000

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Absaug-System Kit 3000 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Absaug-System Kit 3000

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr LE507844

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Komplette Absaug-Sets für die Absaugung von Lötrauchen Gasen und Gerüchen die bei der Arbeit mit Klebstoffen oder Lösungsmitteln entstehen.

Die Labor-Absaug-Kits enthalten Absaug-Arme mit Hauben oder Düsen, einen drehzahlregelbaren Ventilator und kombinierten Standardfilter-Partikelfilter mit Aktivkohleanteil, Schlauch, Anschlussverbinder und eine Tischhalterung. Die Absaug-Kits sind für ein oder mehrere Arbetisplätze, je nach Anwendung konzipiertund inhaltlich zusammengestellt.Wenn erforderlich, sind diese Kits auch in ESD-Version (statisch ableitend) verfügbar

Benchtop Geräte sind Schadstoffabsaugungssysteme für individuelle Tischarbeitsplätze. Sie bestehen aus einem am Tisch montierbaren Absaugarm, einem drehzahlregulierbaren Ventilator, einer Einwegfiltereinheit und dem dazugehörigen Schlauch. Als Filtereinheiten stehen reine Aktivkohlefilter oder kombinierte Partikel- Aktivkohlefilter, konzipiert zum Absaugen von Partikel-und Lösungsmittel- Schadstoffgemischen, wie sie bei Klebstoff- Weichlöt- und anderen Individualarbeitsplätzen entstehen, zur Verfügung.

Technische Angaben

Bezeichnung	FX2 ø75 L=1.1
Nennweite	75 mm
Armlänge	1.1 m
Anzahl Gelenke	3
Speisespannung AC	230 V
Polleiter	1
Frequenz	50 Hz
Elektrische Aufnahmeleistung	0.12 kW
Motortyp	EC Motor

Anzahl Filterstufen	2
Abscheidegrad	0 %
Filterstufe 1 Filtermedium	Aktivkohlegranulat
Filterstufe 1 Filterfläche	0 m2
Filterstufe 2 Filtermedium	HEPA
Filterstufe 2 Filterfläche	0 m2
Filterstufe 3 Filterfläche	0 m2
Filterstufe 4 Filterfläche	0 m2
Anzahl Filterelemente	2
Masse Aktivkohle	1.75 kg
Volumenstrom	150 m3/h
Gebälsetyp	Radialventilator
Gehäusefarbe	RAL 5009
Zertifikate	CE

Spezifikationen

Bezeichnung	FX2 ø75 L=1.1
Polleiter	1
Nennweite (mm)	75
Armlänge (m)	1.1
Speisespannung AC (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Elektrische Aufnahmeleistung (kW)	0.12
Filterstufe 1 Filterfläche (m2)	0
Filterstufe 3 Filterfläche (m2)	0
Filterstufe 4 Filterfläche (m2)	0
Masse Aktivkohle (kg)	1.75
Anzahl Filterelemente	2
Volumenstrom (m3/h)	150
Anschlusstecker	T13 L + N +PE
Filterstufe 1 Filtermedium	Aktivkohlegranulat
Filterstufe 2 Filtermedium	HEPA
Gehäusefarbe	RAL 5009
Zertifikate	CE
Abscheidegrad	99.97 %
Motortyp (EC-Motor, Kondensator-, Asynchronmotor)	EC-Motor
Armlänge	1.1
Elektrische Aufnahmeleistung	0.12

Masse Aktivkohle

1.75

Laufgrad

Stahlblech

Filtergehäuse

Stahlblech

pulverbeschichtet

Speisespannung AC

230

Gebläsetyp (Radial-, Hochdruck-, Drehkolbenventilator, Seitenkanalverdichter, Impeller)

Radialventilator

Anzahl Filterelemente

1

Frequenz

50

Volumenstrom

150

Filterreinigung (Einwegfilter, selbstreinigend, Druckluft, Luftumkehr)

Einwegfilter

Ventilatorgehäuse

Stahlblech

pulverbeschichtet

(Filterstufe 1) Filterbauweise (Filtermatte, Patronenfilter, Kassettenfilter, Taschenfilter, Trommelfilter, spiralfedergestützter Kerzenfilter)

Patronenfilter

Anzahl Gelenke

3

Zuletzt besuchte Artikel

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1

5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja