

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Gase & Dämpfe](#)
- [Erfassung](#)
- [Absaugarme ATEX](#)
- [NEX S](#)

NEDERMAN Absaugarm NEX-S Ø 125mm

Der Absaugarm erfüllt alle Anforderungen für Umgebungen mit explosivem Staub und Gas, und extrem hohen Hygieneanforderungen.

 [NEDERMAN Absaugarm NEX-S Ø 125mm](#)



NEDERMAN Absaugarm NEX-S Ø 125mm

Der Absaugarm erfüllt alle Anforderungen für Umgebungen mit explosivem Staub und Gas, und extrem hohen Hygieneanforderungen.

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt NEDERMAN Absaugarm NEX-S Ø 125mm interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 NEDERMAN Absaugarm NEX-S Ø 125mm

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

x

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt NEDERMAN Absaugarm NEX-S Ø 125mm interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 NEDERMAN Absaugarm NEX-S Ø 125mm

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

x

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt NEDERMAN Absaugarm NEX-S Ø 125mm interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



NEDERMAN Absaugarm NEX-S Ø 125mm

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE522032

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Der NEX S-Arm erfüllt alle Voraussetzungen für den Einsatz in Umgebungen mit explosivem Staub und Gas sowie äußerst strengen Hygienevorschriften. Er ist doppelt geerdet und mit einem anti-statischen Schlauch (Polyuretan) versehen, der den Aufbau statischer Elektrizität und Funkenentstehung verhindert. Das offene Stützarmsystem und eine Haube aus säurebeständigem, poliertem Edelstahl machen ihn wartungsarm und einfach zu reinigen.

Der Nederman NEX S ist nicht mit einem EX Symbol versehen, dennoch eignet er sich hervorragend explosions-gefährdete Umgebungen gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU. Wir empfehlen den Einsatz in den Zonen 1/21 und 2/22 gemäß ATEX 1999/92/EU.

Der Arm ist in alle Richtungen beweglich und lässt sich einfach positionieren. Alle Teile lassen sich mit Flüssigkeiten bei einer Temperatur von bis zu 80 °C und Reinigern mit einem pH-Wert bis 12 reinigen. Der Schlauch ist mit Bändern parallel zum Stützarm angebracht. Dadurch lässt sich er sich zu Reinigungszwecken einfach entfernen.

- Wartungsarm
- Reinigungsfreundlich
- Doppelte Erdung
- Flexibler Arm, einfache Positionierung
- Empfohlen für explosive Umgebungen, Zone 1/21, 2/22

Technische Angaben

Volumenstrom	1000 m ³ /h
Bauart	Gelenkarm
Statischer Druckverlust	2700 Pa
Tragkonstruktion	aussen
Nennweite	125 mm
Armlänge	4 m
Anzahl Gelenke	4

Gewicht 22 kg

Handbetätigte Verschlussklappe integriert

LED Arbeitslicht nicht verfügbar

Wandhalterung verfügbar

Anschluss nach oben

Max. Fördermitteltemperatur 70 °C

Schalldruckpegel 65 dB

Zone Aussen 1, 2, 21, 22

Mundstück Edelstahl

Mediumführung PU leitend

Gelenke Edelstahl

Tragkonstruktion Edelstahl

Verschlussklappe Edelstahl

Installation Im Gebäude

Spezifikationen

Volumenstrom (m³/h) 1000

Statischer Druckverlust (Pa) 2700

Nennweite (mm) 125

Armlänge (m) 4

Anzahl Gelenke 4

Max. Fördermitteltemperatur (°C) 70

Schalldruckpegel (dB) 65

Gewicht (kg) 22

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1

5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?