Nederman Absaugarm NEX-S mit Drosselklappe Ø 160mm

L=4m, D=160mm

Nederman Absaugarm NEX-S mit Drosselklappe Ø 160mm





Nederman Absaugarm NEX-S mit Drosselklappe Ø 160mm

L=4m, D=160mm

PDF herunterladen
Beratung
Offerte
Service
×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Absaugarm NEX-S mit Drosselklappe Ø 160mm interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Nederman Absaugarm NEX-S mit Drosselklappe Ø 160mm

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Absaugarm NEX-S mit Drosselklappe Ø 160mm interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Nederman Absaugarm NEX-S mit Drosselklappe Ø 160mm

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Absaugarm NEX-S mit Drosselklappe Ø 160mm interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Nederman Absaugarm NEX-S mit Drosselklappe Ø 160mm

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

Ansprechpartner

Art-Nr NE521732

Beschreibung Technische Angaben Spezifikationen

Beschreibung

Der Absaugarm erfüllt alle Anforderungen für Umgebungen mit explosivem Staub und Gas, und extrem hohen Hygieneanforderungen.

Der NEX S-Arm erfüllt alle Voraussetzungen für den Einsatz in Umgebungen mit explosivem Staub und Gas sowie äußerst strengen Hygienevorschriften. Er ist doppelt geerdet und mit einem anti-statischen Schlauch (Polyuretan) versehen, der den Aufbau statischer Elektrizität und Funkenentstehung verhindert. Das offene Stützarmsystem und eine Haube aus säurebeständigem, poliertem Edelstahl machen ihn wartungsarm und einfach zu reinigen.

Der Nederman NEX S ist nicht mit einem EX Symbol versehen, dennoch eignet er sich hervorragend explosions-gefährdete Umgebungen gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU. Wir empfehlen den Einsatz in den Zonen 1/21 und 2/22 gemäß ATEX 1999/92/EU.

Der Arm ist in alle Richtungen beweglich und lässt sich einfach positionieren. Alle Teile lassen sich mit Flüssigkeiten bei einer Temperatur von bis zu 80 °C und Reinigern mit einem pH-Wert bis 12 reinigen. Der Schlauch ist mit Bändern parallel zum Stützarm angebracht. Dadurch lässt sich er sich zu Reinigungszwecken einfach entfernen.

Produkteigenschaften:

- Wartungsarm
- Reinigungsfreundlich
- Doppelte Erdung
- Flexibler Arm, einfache Positionierung
- Empfohlen für explosive Umgebungen, Zone 1/21, 2/22

NEX S Arme wurden für den Einsatz mit entzündlichen Gasen und Stäuben entwickelt. Das aussenliegende Traggestell besteht aus poliertem Edelstahl, ist chemisch sehr beständig, erfüllt höchste Hygieneanforderungen und ist doppelt geerdet. Der Schlauch ist elektrisch leitfähig und mit Bändern am Traggestell befestigt. Dadurch lässt er sich zu Reinigungszwecken leicht entfernen und reinigen. In der Ansaughaube ist eine Drosselklappe installiert.

Technische Angaben

Volumenstrom	1700 m3/h
Bauart	Gelenkarm
Statischer Druckverlust	2450 Pa
Tragkonstruktion	aussen
Nennweite	160 mm
Armlänge	4 m
Anzahl Gelenke	4
Gewicht	24 kg
Handbetätigte Verschlussklappe	integriert
LED Arbeitslicht	nicht verfügbar
Wandhalterung	verfügbar
Anschluss nach	oben
Max. Fördermitteltemperatur	70 °C
Schalldruckpegel	65 dB
Zone Aussen	1, 2, 21, 22
Mundstück	Edelstahl
Mediumführung	PU leitend
Gelenke	Edelstahl
Tragkonstruktion	Edelstahl
Verschlussklappe	Edelstahl
Installation	Im Gebäude

Spezifikationen

Volumenstrom (m3/h)	1700
Statischer Druckverlust (Pa)	2450
Nennweite (mm)	160
Armlänge (m)	4
Anzahl Gelenke	4
Max. Fördermitteltemperatur (°C)	70
Schalldruckpegel (dB)	65
Gewicht (kg)	24
Handbetätigte Verschlussklappe	integriert
LED Arbeitslicht	nicht verfügbar
Anschluss nach	oben
Mundstück	Edelstahl
Mediumführung	PU leitend

Gelenke	Edelstahl
Material Tragkonstruktion	Edelstahl
Verschlussklappe	Edelstahl
Installation	Im Gebäude
Anschluss nach (oben, oben plus, unten, Tischdurchf.)	oben
Wandhalterung (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar)	verfügbar
Zone Aussen	1, 2, 21, 22
Bauart (Gelenkarm, Teleskoparm)	Gelenkarm
Armlänge	4
Gewicht	24
Tragkonstruktion (selbsttragend, innen, aussen)	aussen

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- Impressum
- AGB
- Datenschutzerklärung

Öffnungszeiten

Mo – Do	07:30 – 12:00 Uhr	13:30 – 17:00 Uhr
Fr	07:30 – 12:00 Uhr	13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So	Geschlossen	

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
powered by polynorm
Sind Sie sich sicher?
Nein Ja