

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Abgase von Verbrennungsmotoren](#)
- [Erfassung](#)
- [Schienenabsaugereinheiten](#)
- [Für Saugschlitzkanal 920](#)

Nederman Absaugereinheit Serie 920/1500, D=150mm

Balancer,Absperrklappe, NR-CP 5m

Kein Artikelbild

Nederman Absaugereinheit Serie 920/1500, D=150mm

Balancer,Absperrklappe, NR-CP 5m

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Absaugereinheit Serie 920/1500, D=150mm interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

 

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Absaugeinheit Serie 920/1500, D=150mm interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

 

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Absaugeinheit Serie 920/1500, D=150mm interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Beratung  Offerte  Garantiefall  Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

 

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE914020

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

## Beschreibung

920/1500 mit Balancer und 5m Schlauch Ø150

## Technische Angaben

Bezeichnung Schlauch	NR-CP
Schlauchseele	EPDM/PP beschichteter Polyester
Schlauchträger	EPDM/PP beschichteter Polyester
Stützwendel	Kunststoff in EPDM

Min. Fördermitteltemperatur -40°C

Min. Umgebungstemperatur	0°C
Max. Fördermitteltemperatur	150°C
Max. Umgebungstemperatur	0°C
Wageneinheit Mundstück	verfügbar
Nutzungsart	stationär
Vmax Nutzung	0kg/h
Ausfahrlänge vertikal	0m
Ausleger horizontal	0m
Balancer max. Haltegewicht	0kg
Arbeitsschlauch ø Innen	0 mm
Bezeichnung	NC-CP
Länge	5m
Nennweite	150 mm
ø Aussen	0 mm
Volumenstrom	1000m3/h
Gewicht	0kg
Statischer Druckverlust	500Pa

## Spezifikationen

Länge	5
Schlauchseele	EPDM/PP beschichteter Polyester
Nutzungsart (stationär, in motion)	stationär
Statischer Druckverlust	500
Volumenstrom	1000
Gehäuse Rollwagen	Glasfaser-Verbundwerkstoff
Schlauchträger	EPDM/PP beschichteter Polyester
Abmasse	X
Nennweite	150
Mundstück (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar)	verfügbar
Stützwendel	Kunststoff in EPDM
Min. Fördermitteltemperatur	-40

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1  
5242 Birr

T 056 464 60 40  
F 056 464 60 41  
info@ksu-ut.ch

## Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

## Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?