

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Materialtransport](#)
- [Erfassung](#)
- [Schlauchaufroller](#)
- [881](#)

Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø38

inkl. Klappe und Schalter, L=10m, D=38mm

 [Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø38](#)



Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø38

inkl. Klappe und Schalter, L=10m, D=38mm

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø38 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø38

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

 

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø38 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø38

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø38 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø38

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE805881

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

ATEX-zertifizierter Hochvakuum-Schlauchaufroller zum Einsatz in Ex-Bereichen

Der Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex erlaubt den komfortablen Einsatz auch von langen Absaugschläuchen, gleichzeitig ist nach Gebrauch der Schlauch bereits ordentlich aufgeräumt und bildet keine Gefahr für Flurförderfahrzeugen oder anderer beweglicher Werkstattdausrüstung. Alle Aufroller werden ohne Anschlussschlauch geliefert. Die Serie 881 Ex ist zertifiziert zum Einsatz in ATEX-Bereichen 22 gemäß ATEX 2014/34/EU, Ausrüstungsgruppe II, Kategorie 3D.

Produktkennzeichnung:

- CE EX II 3D c
- T=40°C X
- Anforderung für ATEX-Konformität (X):
- Der Mikroschalter sollte an einen eigensicheren Stromkreis angeschlossen oder nicht angeschlossen werden.

Produkteigenschaften

- Geeignet für Reinigungsarbeiten bei explosionsgefährlichen Stäuben.
- Eingebaute automatische Drosselklappe
- Integrierter Microschalter

Technische Angaben

Max. Fördermitteltemperatur	0°C
Max. Umgebungstemperatur	0°C
Min. Fördermitteltemperatur	0°C
Min. Umgebungstemperatur	0°C
ATEX Arbeitsschlauch Länge	10m

Nennweite	38 mm
∅ Aussen	0 mm
∅ Innen	38 mm
Bezeichnung	PE/C
Davon aufgewickelt auf Trommel	0m
Speisespannung DC	0V
Steuerspannung AC	0V
Steuerspannung DC	0V
Elektrische Aufnahmeleistung	0kW \$
Frequenz	0Hz
Nennstrom	0A
Speisespannung AC	0V
Drehzahl	01/min
Elektrische Scheinaufnahmeleistung	0
Gehäusefarbe	Blau
Gewicht	0kg
Max. Druck	45MPa
Max. Unterdruck	-50kPa
Wandhalterung	inklusive
Zertifikate	CE, EX

Spezifikationen

Kaltleiterschutz	-999
Speisespannung DC	-999
Steuerspannung AC	24
Gehäusefarbe	Blau
Länge	10
Zone Aussen	22 / Kat 3D
Nennweite	38
Max Unterdruck	-50
Max Druck	45
Polleiter	-999
El. Aufnahmeleistung	-999
Wandhalterung (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar)	inklusive
Anschlusstecker	-999
Speisespannung AC	-999
∅ Innen	38
Anschlussart	-999

Effizienzklasse	-999
Schutzart	-999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?