



- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Materialtransport](#)
- [Erfassung](#)
- [Schlauchaufroller](#)
- [881](#)

Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø50

inkl. Klappe und Schalter, L=10m, D=50mm

 [Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø50](#)



Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø50

inkl. Klappe und Schalter, L=10m, D=50mm

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø50 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø50

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø50 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø50

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden



Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø50 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex ø50

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE806081

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

ATEX-zertifizierter Hochvakuum-Schlauchaufroller zum Einsatz in Ex-Bereichen

Der Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex erlaubt den komfortablen Einsatz auch von langen Absaugschläuchen, gleichzeitig ist nach Gebrauch der Schlauch bereits ordentlich aufgeräumt und bildet keine Gefahr für Flurförderfahrzeugen oder anderer beweglicher Werkstattsausrüstung. Alle Aufroller werden ohne Anschlussschlauch geliefert. Die Serie 881 Ex ist zertifiziert zum Einsatz in ATEX-Bereichen 22 gemäß ATEX 2014/34/EU, Ausrüstungsgruppe II, Kategorie 3D.

Produktkennzeichnung:

- CE EX II 3D c
- T=40°C X
- Anforderung für ATEX-Konformität (X):
- Der Mikroschalter sollte an einen eigensicheren Stromkreis angeschlossen oder nicht angeschlossen werden.

Produkteigenschaften

- Geeignet für Reinigungs-arbeiten bei explosions-gefährlichen Stäuben.
- Eingebaute automatische Drosselklappe
- Integrierter Microschalter

Technische Angaben

Max. Fördermitteltemperatur	0°C
Max. Umgebungstemperatur	0°C
Min. Fördermitteltemperatur	0°C
Min. Umgebungstemperatur	0°C
Arbeitsschlauch ø Innen	50 mm

Bezeichnung	PE/C Davon aufgewickelt auf Trommel 0m
Länge	10m
Nennweite	50 mm
Ø Aussen	0 mm
Drehzahl	01/min
Elektrische Aufnahmeleistung	0kW
Frequenz	0Hz
Speisespannung AC	0V
Elektrische Scheinaufnahmeleistung	0
Nennstrom	0A
Speisespannung DC	0V
Steuerspannung AC	0V
Steuerspannung DC	0V
Nenndaten Gehäusefarbe	Blau
Gewicht	0kg
Max. Druck	45MPa
Max. Unterdruck	-50kPa
Wandhalterung	inklusive ,
Zertifikate	CE, EX

Spezifikationen

Kaltleiterschutz	-999
Speisespannung DC	-999
Gehäusefarbe	Blau
Länge	10
Zone Aussen	22 / Kat 3D
Nennstrom	-999
El. Scheinaufnahmeleistung	-999
Nennweite	50
Max Unterdruck	-50
Max Druck	45
Polleiter	-999
El. Aufnahmeleistung	-999
Wandhalterung (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar)	inklusive
Anschlusstecker	-999
Speisespannung AC	-999
Ø Innen	50
Anschlussart	-999

Zertifikate	CE, EX
Frequenz	-999
Effizienzklasse	-999
Schutzart	-999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?