

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Materialtransport](#)
- [Medienroller](#)
- [Non ATEX](#)
- [Kabelroller Elektrogeräte](#)

Nederman Kabelaufroller Serie 793 / L=18m

250V, 3x2.5mm², max 3800W

 [Nederman Kabelaufroller Serie 793 / L=18m](#)



Nederman Kabelaufroller Serie 793 / L=18m

250V, 3x2.5mm², max 3800W

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Kabelaufroller Serie 793 / L=18m interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Kabelaufroller Serie 793 / L=18m

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Kabelaufroller Serie 793 / L=18m interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Kabelaufroller Serie 793 / L=18m

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Kabelaufroller Serie 793 / L=18m interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Kabelaufroller Serie 793 / L=18m

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE700293

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Der robuste Kabelaufroller Serie 793 ist als 1-Phasen oder 3-Phasen Gerät verfügbar und mit einem Thermo-schutzschalter ausgestattet.

Der Kabelaufroller Serie 793 ist für industriellen Einsatz entworfen. Der Kabelaufroller ist verfügbar in 1-Phasen- und 3-Phasen Versionen und mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet. Der Nederman Kabelaufroller 793 hat eine Kabellänge die bis zu 25 m beträgt. Die Teile des Kabelaufrollers bestehen aus Verbundwerkstoffen und verzinktem Stahl.

Produkteigenschaften:

- Schutzklasse: IP 55
- Getested und genehmigt gemäß IEC 61316
- Gummiummanteltes Stromkabel

Kabelaufroller der Serie 793 von Nederman sind robuste, offene Kabelaufroller mit Arretiermechanismus und federgetriebenem Kabelrücklauf für effizientes Arbeiten mit elektrischen Werkzeugen und Geräten. Die auf zwei Kugellagern gelagerte Kabeltrommel und ein optimierter Kabelauslauf über 4 Rollen sorgen für hohe Laufruhe, minimalen Kabelabrieb und eine lange Lebensdauer.

Technische Angaben

Kupplung	Gummi
Gehäusefarbe	Schwarz
Gewicht	15kg
Wandhalterung	inklusive
Zertifikate	CE
Anschlusskabel Länge	1m
Spannung	230V
Stecker Typ	Ohne

Strom	16A
Bezeichnung	H07RN-F
Leiter	3
Arbeitskabel Bezeichnung	Titanex
Kupplung Typ	T13
Leiter	3
Leiterquerschnitte	2.5 mm ²
Länge	18m
Max. Übertragungsleistung aufgerollt	2.3kW S
pannung	230V
Strom	16A
Max. Übertragungsleistung abgerollt	3.8kW

Spezifikationen

Gewicht	15
Frequenz	50
Speisespannung DC	-999
Kupplung Typ	T13
Leiter	3
Leiter	3
Länge	1
IP Schutzart	IP 55
Nennstrom	16
Zertifikate	CE

Wandhalterung (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar) inklusive

Strom	16
Polleiter	1
Stecker Typ	Ohne
Min. Umgebungstemperatur	-999
Spannung	230

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?