


- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Materialtransport](#)
- [Medienroller](#)
- [Non ATEX](#)
- [Kabelroller Elektrogeräte](#)

Nederman Kabelaufroller Serie C30 / L=17m blau

250V, 3x1.5mm², 10A

 [Nederman Kabelaufroller Serie C30 / L=17m blau](#)



Nederman Kabelaufroller Serie C30 / L=17m blau

250V, 3x1.5mm², 10A

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Kabelaufroller Serie C30 / L=17m blau interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Kabelaufroller Serie C30 / L=17m blau

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Kabelaufroller Serie C30 / L=17m blau interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Kabelaufroller Serie C30 / L=17m blau

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

4 / 7



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE700230

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Praktischer und leicht zu bedienender Kabelaufroller mit einer Kupplung für elektrische Geräte. IP 55, Kabellänge 12 m. (39 ft).

Sicherer und Praktischer Kabelaufroller hoher Qualität, mit robustem Gehäuse aus schlagfestem Verbundmaterial. Der Federzug Kabelaufroller hat eine optimal eingestellte Federkraft. Dadurch wird das Kabel gleichmäßig und sicher in der Trommel aufgerollt. Der Nederman Stromkabelaufroller C20 ist sehr leicht zu montieren, ob auf Wänden, Decken oder Böden. Die einfach zu montierende Wandhalterung mit Schnapp-Verschluss zum Einhängen des Aurollers, erlaubt einen weiten Schwenkbereich des Aurollers nach der Montage. Der Kabelaufroller ist geeignet zum Anschluss von elektrischen Geräten und Handlampen. Der Kabelaufroller C20 hat eine Kabelauszugslänge die bis zu 12 Metern beträgt.

Produkteigenschaften:

- Leicht zu montieren - Snap-on Wandhalterung
- Einzigartige Sicherheitsverriegelung
- Trommel mit Kugellager auf beiden Seiten
- Schutzklasse IP44/IP55
- Gummistromkabel

Kabelaufroller aus der C20 Serie von Nederman sind robuste Kabelaufroller mit Arretiermechanismus und federgetriebenem Kabelrücklauf für effizientes Arbeiten mit elektrischen Werkzeugen und Geräten. Die auf zwei Kugellagern gelagerte Kabeltrommel und ein optimierter Kabelauslauf sorgen für hohe Laufruhe, minimalen Kabelabrieb und eine lange Lebensdauer. Das Gehäuse aus schlagfestem Verbundwerkstoff schützt das Kabel vor Verschmutzung.

Technische Angaben

Kupplung	Gummi
Montagekonsole	PP
Gehäuse	PP, PA-GF

Gewicht	6kg
Wandhalterung	inklusive
Zertifikate	CE
Gehäusefarbe	Blau
Anschlusskabel Bezeichnung	H07RN-F
Leiter	3
Leiterquerschnitte	1.5mm ²
Länge	1m
Spannung	230V
Stecker Typ	Ohne
Strom	10A
Arbeitskabel Länge	17m
Spannung	230V
Max. Übertragungsleistung abgerollt	2.3kW
Max. Übertragungsleistung aufgerollt	1.4kW
Strom	10A
Bezeichnung	Titanex Kupplung
Typ	T13
Leiter	3
Leiterquerschnitte	1.5mm ²

Spezifikationen

Gewicht	6
Speisespannung AC	230
Max. Umgebungstemperatur	-999
Gehäusefarbe	Blau
Frequenz	50
Gehäuse	PP, PA-GF
Speisespannung DC	-999
Kupplung Typ	T13
Leiter	3
Anschlussschema	X
Leiter	3
Länge	1
IP Schutzart	IP 55
Nennstrom	10
Zertifikate	CE

Wandhalterung (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar)	inklusive
Strom	10
Stecker Typ	Ohne
Min. Umgebungstemperatur	-999
Spannung	230

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?