



- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Rauch & Staub](#)
- [MSR](#)
- [Motoren](#)
- [Klappenantriebe](#)

Nederman Klappenmotor zu Serie 591

 [Nederman Klappenmotor zu Serie 591](#)



Nederman Klappenmotor zu Serie 591

[PDF herunterladen](#)

- Beratung
- Offerte
- Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Klappenmotor zu Serie 591 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Klappenmotor zu Serie 591

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Klappenmotor zu Serie 591 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Klappenmotor zu Serie 591

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Klappenmotor zu Serie 591 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Klappenmotor zu Serie 591

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

Beschreibung

Klappenmotor zu Serie 591 von Nederman.

Technische Angaben

Gewicht	0.65 kg
Ausgangsstrom	0 A
Netzfrequenz	50 Hz
Netzspannung	0 V
Schaltbarer Strom	0 A
Versorgungsspannung AC	24 V
Ausgangsleistung	0 kW
Ausgangsscheinleistung	0
Ausgangsspannung DC	0 V
Ausgangsspannung AC	0 V
Schaltbare Leistung	0 kW
Schaltbare Spannung	0 V
Max. Dauerstrom	0 A
Max. Schaltspannung AC	0 V
Max. Schaltspannung DC	0 V
Schalldaten Schalldruckpegel	0 dB
Schallleistungspegel LwA	0 dB

Spezifikationen

Gewicht (kg)	0.65
Netzspannung (V)	0
Ausgangsspannung AC (V)	0
Schaltbare Spannung	0
Schaltbare Leistung	0
Versorgungsspannung AC	24
Netzfrequenz (Hz)	50
Max. Dauerstrom (A)	0
Max. Schaltspannung AC	0
Max. Schaltspannung DC	0

Schalldruckpegel (dB)	0
Schallleistungspegel LwA	0
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	0
Polleiter Eingang	1
Nenndrehmoment	3
Gehäuse	PA 66
Schutzart	IP 54

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?