

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Ölnebel & Aerosole](#)
- [Kompakteinheiten](#)
- [Intermittierender Betrieb](#)
- [NOM](#)

Nederman Ölnebelfilter NOM 18, mit Ventilator

400V, 3Ph, 1.1 kW, mit Vorfilter, mit HEPA

 [Nederman Ölnebelfilter NOM 18, mit Ventilator](#)

Nederman Ölnebelfilter NOM 18, mit Ventilator

400V, 3Ph, 1.1 kW, mit Vorfilter, mit HEPA

[PDF herunterladen](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Ölbefilter NOM 18, mit Ventilator interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Ölbefilter NOM 18, mit Ventilator

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Ölbefilter NOM 18, mit Ventilator interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Ölnebefilter NOM 18, mit Ventilator

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

--

Nachricht

Abbrechen

Senden

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Ölnebelfilter NOM 18, mit Ventilator interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Ölnebefilter NOM 18, mit Ventilator

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE632468

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Der Ölnebelfilter NOM 18 von Nederman, entwickelt für Dreh- und Fräsanwendungen, für Maschinen zum Stanzen und Pressen von Stahlplatten, industrielle Waschmaschinen, abrasive Wasserstrahlen usw. Bei allen Metallbearbeitungsprozessen mit Ölnebelproblemen können diese Filter in ein Kanalsystem eingebaut und an jede Maschine angeschlossen werden. Alle Geräte sind mit einem Manometer zur Kontrolle der Filter sowie einer Anzeige für den Reinigungsbedarf (selbstentleerend) ausgestattet. Geeignet für Emulsionsnebel.

Produkteigenschaften:

- Geringe Wartungskosten
- Selbstentleerender Nebelfilter
- Einfach zu installieren
- Hohe Filtereffizienz
- Platzsparend mit integriertem Ventilator für die meisten Modelle

Technische Angaben

Absaugarm Armlänge	0m
Elektrische Aufnahmeleistung	1.1kW
Frequenz	50Hz
Motortyp	Asynchronmotor
Polleiter	3
Speisespannung AC	400V
Filterangaben Abscheidegrad	99.97%
Anzahl Filterstufen	3

Filterstufe 1 Filterfläche	0 m2
Filterstufe 2 Filterfläche	0 m2
Filterstufe 2 Filtermedium	Polyester
Masse Aktivkohle	0kg
Anzahl Filterelemente	3
Filterstufe 1 Filtermedium	Polyester
Filterstufe 3 Filterfläche	24 m2
Filterstufe 4 Filterfläche	0 m2
Volumen Staubbehälter	0l
Gewicht	220kg
Max. Systemwirkungsgrad	0%
Volumenstrom	1800m3/h
Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad	0m3/h
Zertifikate	CE
Regeleinheit Druckverlustmessung über Filter	1
Schalldruckpegel	63.8dB

Spezifikationen

Montageanleitung	X
Min. Umgebungstemperatur	-999
Min. Fördermitteltemperatur	-999
Konformitätsbescheinigung	X
Schalleistungspegel LwA	-999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja