

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Ölnebel & Aerosole](#)
- [Kompakteinheiten](#)
- [Intermittierender Betrieb](#)
- [NOM](#)

Nederman Ölnebelfilter NOM 28, mit Ventilator

400V, 3Ph, 2.2kW, mit Vorfilter, mit HEPA

 Kein Artikelbild

Nederman Ölnebelfilter NOM 28, mit Ventilator

400V, 3Ph, 2.2kW, mit Vorfilter, mit HEPA

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service

×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Ölnebelfilter NOM 28, mit Ventilator interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Ölnebelfilter NOM 28, mit Ventilator interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Ölnebelfilter NOM 28, mit Ventilator interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE641868

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Der Ölnebelfilter NOM 28 von Nederman, entwickelt für Dreh- und Fräsanwendungen, für Maschinen zum Stanzen und Pressen von Stahlplatten, industrielle Waschmaschinen, abrasive Wasserstrahlen usw. Bei allen Metallbearbeitungsprozessen mit Ölnebelproblemen können diese Filter in ein Kanalsystem eingebaut und an jede Maschine angeschlossen werden. Alle Geräte sind mit einem Manometer zur Kontrolle der Filter sowie einer Anzeige für den Reinigungsbedarf (selbstentleerend) ausgestattet. Geeignet für Emulsionsnebel.

Produkteigenschaften:

- Geringe Wartungskosten
- Selbstentleerender Nebelfilter
- Einfach zu installieren
- Hohe Filtereffizienz
- Platzsparend mit integriertem Ventilator für die meisten Modelle

Technische Angaben

Volumen Staubbbehälter	0l
Abscheidegrad	99.97%
Anzahl Filterelemente	3
Anzahl Filterstufen	3
Filterstufe 1 Filtermedium	Polyester
Filterstufe 4 Filterfläche	0 m2
Filterstufe 1 Filterfläche	0 m2
Filterstufe 2 Filterfläche	0 m2
Filterstufe 2 Filtermedium	Polyester
Filterstufe 3 Filterfläche	40 m2
Masse Aktivkohle	0kg
Nenndaten Gewicht	242kg
Max. Systemwirkungsgrad	0%
Volumenstrom	2800m3/h
Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad	0m3/h \$
Zertifikate	CE
Druckverlustmessung über Filter	1
Schalldruckpegel	68.2dB
Absaugarm Armlänge	0m
Frequenz	50Hz
Motortyp	Asynchronmotor
Polleiter	3
Speisespannung AC	400V
Elektrische Aufnahmeleistung	2.2kW

Spezifikationen

Montageanleitung	X
Min. Umgebungstemperatur	-999
Min. Fördermitteltemperatur	-999
Zertifikate	CE
Konformitätsbescheinigung	X
Max. Umgebungstemperatur	-999
Schalleistungspegel LwA	-999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja