

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Abgase von Verbrennungsmotoren](#)
- [Leitungselemente](#)
- [Schläuche](#)
- [Schläuche mit Stützwendel](#)

Nederman Schlauch Flex P-63, L=10m

P ø63, L=10, -25-+50°C,innen glatt inkl.Kupferlitze

 [Nederman Schlauch Flex P-63, L=10m](#)

Nederman Schlauch Flex P-63, L=10m

P ø63, L=10, -25-+50°C,innen glatt inkl.Kupferlitze

[PDF herunterladen](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauch Flex P-63, L=10m interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 Nederman Schlauch Flex P-63, L=10m

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

X

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauch Flex P-63, L=10m interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauch Flex P-63, L=10m

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauch Flex P-63, L=10m interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauch Flex P-63, L=10m

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr TE130902

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Nederman Schlauch Flex P-63, L=10m, -25-+50°C,innen glatt inkl.Kupferlitze

Technische Angaben

Farbe	Blau, Kupfer
Länge Liefereinheit	10m
Max. Unterdruck	50kPa
ø Innen	0 mm
Nennweite	63 mm
ø Aussen	0 mm
El. Widerstand	0 OHM_m
Gewicht pro m	0kg
Min. Biegeradius	0 mm
Min. Wandstärke	0 mm
Stützwendel	Kupfer

Spezifikationen

Max. Unterdruck	50
Min. Fördermitteltemperatur	-25
Länge Liefereinheit	10
Stützwendel	Kupfer
Nennweite	63

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?