

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Abgase von Verbrennungsmotoren](#)
- [Leitungselemente](#)
- [Schläuche](#)
- [Schläuche mit Stützwendel](#)

Nederman Schlauch PU7,D=63,L=5m

PU 7 ø63, L=5

 [Nederman Schlauch PU7,D=63,L=5m](#)

Nederman Schlauch PU7,D=63,L=5m

PU 7 ø63, L=5

[PDF herunterladen](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauch PU7,D=63,L=5m interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 Nederman Schlauch PU7,D=63,L=5m

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauch PU7,D=63,L=5m interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauch PU7,D=63,L=5m

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

--

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauch PU7,D=63,L=5m interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauch PU7,D=63,L=5m

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr TE375985

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Nederman Schlauch PU7,D=63,L=5m, -50-+80°C

Technische Angaben

Gewicht pro m	0kg
Min. Biegeradius	60 mm
Nennweite	63 mm
ø Aussen	0 mm
El. Widerstand	0 OHM_m
Max. Unterdruck	25kPa
Min. Wandstärke	0.7 mm
ø Innen	0 mm
Länge Liefereinheit	5m

Spezifikationen

Min. Fördermitteltemperatur	-50
Länge Liefereinheit	5
Min. Biegeradius	60
Nennweite	63

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja