

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Abgase von Verbrennungsmotoren](#)
- [Leitungselemente](#)
- [Schläuche](#)
- [Schläuche mit Stützwendel](#)

Nederman Schlauch PU7,D=82,L=10m

PU 7 ø82, L=10

 [Nederman Schlauch PU7,D=82,L=10m](#)

Nederman Schlauch PU7,D=82,L=10m

PU 7 ø82, L=10

[PDF herunterladen](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauch PU7,D=82,L=10m interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 Nederman Schlauch PU7,D=82,L=10m

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauch PU7,D=82,L=10m interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauch PU7,D=82,L=10m

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

--

Nachricht

Abbrechen

Senden

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauch PU7,D=82,L=10m interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauch PU7,D=82,L=10m

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr TE375990

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Nederman Schlauch PU7,D=82,L=10m, -50-+80°C

Technische Angaben

ø Aussen	0 mm
ø Innen	0 mm
Gewicht pro m	0kg
Min. Biegeradius	80 mm
Nennweite	82 mm
Min. Wandstärke	0.7 mm
El. Widerstand	0 OHM_m
Länge Liefereinheit	10m Max.
Unterdruck	20kPa

Spezifikationen

Max. Unterdruck	20
Min. Fördermitteltemperatur	-50
Länge Liefereinheit	10
Min. Wandstärke	0.7
Min. Biegeradius	80
Nennweite	82

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja