

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Abgase von Verbrennungsmotoren](#)
- [Leitungselemente](#)
- [Schläuche](#)
- [Schläuche mit Stützwendel](#)

Nederman Schlauch PU7,D=82,L=5m

PU 7 ø82, L=5

 [Nederman Schlauch PU7,D=82,L=5m](#)

Nederman Schlauch PU7,D=82,L=5m

PU 7 ø82, L=5

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service

x

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauch PU7,D=82,L=5m interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauch PU7,D=82,L=5m

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

x

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauch PU7,D=82,L=5m interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauch PU7,D=82,L=5m

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

x

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauch PU7,D=82,L=5m interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauch PU7,D=82,L=5m

Beratung  Offerte  Garantiefall  Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr TE375989

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

## Beschreibung

Nederman Schlauch PU7, D=82, L=5m, -50-+80°C

## Technische Angaben

∅ Innen	0 mm
El. Widerstand	0 OHM_m
Max. Unterdruck	20kPa
Min. Biegeradius	80 mm
Nennweite	82 mm
∅ Aussen	0 mm
Gewicht pro m	0kg
Länge Liefereinheit	5m
Min. Wandstärke	0.7 mm

## Spezifikationen

Min. Fördermitteltemperatur	-50
Länge Liefereinheit	5
Min. Biegeradius	80
Nennweite	82

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1  
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?