

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Materialtransport](#)
- [Medienroller](#)
- [ATEX](#)
- [Wasser Hyg.ATEX](#)

## Nederman Schlauchaufroller Serie 886 EX

886, ø12.5, L=25, ATEX, ID=13mm, 20 Bar, Inox elektrisch leitend

 [Nederman Schlauchaufroller Serie 886 EX](#)

## Nederman Schlauchaufroller Serie 886 EX

886, ø12.5, L=25, ATEX, ID=13mm, 20 Bar, Inox elektrisch leitend

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service

x

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 886 EX interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauchaufroller Serie 886 EX

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

x

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 886 EX interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauchaufroller Serie 886 EX

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 886 EX interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauchaufroller Serie 886 EX

Beratung  Offerte  Garantiefall  Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE804686

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

## Beschreibung

ATEX-zertifizierter, großer Edelstahlschlauchaufroller mit hoher Korrosionsbeständigkeit

Der Nederman Edelstahlschlauchaufroller 886 Ex ist ein robuster Schlauchaufroller mit hoher Schlauchkapazität für den industriellen Einsatz. Dieser Schlauchaufroller ist für Bereiche entwickelt in denen gute hohe Hygieneanforderungen und hohe Korrosionsresistenz benötigt werden. Der 886 Ex-Schlauchaufroller aus Edelstahl ist ist zertifiziert zum Einsatz in ATEX-Bereichen 1, 2, 21 und 22 gemäß ATEX 94/9/EC, Ausrüstungsgruppe II, Kategorie 2G D.

Produkteigenschaften:

- Der offene Entwurf erlaubt eine leichte Reinigung
- Bis zu 25m (82 ft) Reichweite
- Erfüllt die internationalen Hygieneanforderungen.
- ATEX-Zertifiziert

Robuster Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 mit Arretiermechanismus und federgetriebenem Schlauchrücklauf für effizientes Arbeiten mit Wasser in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen. Der Schlauchaufroller entspricht der ATEX Richtlinie 2014/34/EG und ist für den Einsatz in den Zonen 1,2,21 und 22 geeignet. Dank der abgerundeten Kanten und glatten Oberflächen ist er einfach zu reinigen. Eine doppelt gelagerte Schlauchtrommel und ein optimierter Schlauchauslauf mit 4 Rollen sorgen für hohe Laufruhe, minimalen Schlauchabrieb und eine lange Lebensdauer.

## Technische Angaben

Gehäusefarbe

Edelstahlfarbe

Gewicht	31kg
Max. Druck	2MPa
Wandhalterung	verfügbar
Zertifikate	CE, EX
Max. Umgebungstemperatur	60°C
Min. Umgebungstemperatur	-10°C
Schlauchseele	NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe, elektrisch leitfähig
Schlauchträger	CR
Anschlusschlauch Armatur versorgungsseitig	BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl
Länge	1m
∅ Innen	12.5 mm
Armatur rollerseitig	Aussengewinde, BSP 60° Konus Arbeitsschlauch
Armatur wekzeugseitig	BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl
Armatur rollerseitig	Aussengewinde, BSP 60° Konus
Bezeichnung	M
Davon aufgewickelt auf Trommel	25m
Länge	25m

## Spezifikationen

Min. Umgebungstemperatur -10

Min. Fördermitteltemperatur -999

Zertifikate CE, EX

Abmasse Ist in Galerie drin

Max. Umgebungstemperatur 60

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1  
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?