

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Materialtransport](#)
- [Medienroller](#)
- [Non ATEX](#)
- [Druckluft](#)

Nederman Schlauchaufroller Serie 888

888, ø10, L=15m, 15 bar

 [Nederman Schlauchaufroller Serie 888](#)



Nederman Schlauchaufroller Serie 888

888, $\varnothing 10$, L=15m, 15 bar

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 888 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauchaufroller Serie 888

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

 

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 888 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauchaufroller Serie 888

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden



Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 888 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauchaufroller Serie 888

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE800688

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Offener, robuster Druckluftschlauchaufroller mit Arretiermechanismus und federgetriebenem Schlauchrücklauf für effizientes Arbeiten mit druckluftbetriebenen Werkzeugen. Die auf zwei Gleitlagern gelagerte Schlauchtrommel und ein optimierter Schlauchauslauf mit 4 Rollen sorgen für hohe Laufruhe, minimalen Schlauchabrieb und eine lange Lebensdauer. Der Schlauchführungsarm ist für einen optimalen Schlauchlauf in einem Bereich von 120° einstellbar.

Dank der offenen Bauart ist der Schlauchaufroller sehr einfach zu warten, und zu reinigen. Die Montage kann an Wand, Decke oder Boden erfolgen.

Produkteigenschaften:

- Der Schlauchauslauf kann in einem Winkelbereich von 120° variabel eingestellt werden.
- Federkraft kann von Aussen leicht eingestellt werden.
- Die Trommelarretierung kann bei Bedarf leicht gelöst werden

Technische Angaben

Armatur versorgungsseitig	keine
Bezeichnung	B
Länge	1m
Nennweite	12.5mm
∅ Aussen	19mm
∅ Innen	12.5mm
Armatur rollerseitig	Tülle 1/2" mit Clip Arbeitsschlauch
Nennweite	10mm
∅ Aussen	16mm
∅ Innen	10mm
Armatur wekzeugseitig	Aussengewinde, verchromt
Armatur rollerseitig	Tülle mit Clip

Bezeichnung	B
Davon aufgewickelt auf Trommel	15m
Länge	15m
Gewicht	16kg
Max. Druck	1.5MPa
Wandhalterung	verfügbar
Zertifikate	CE
Gehäusefarbe	Schwarz/Blau
Bezeichnung Schlauch	B
Schlauchseele	NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Schlauchträger	NBR/PVC

Spezifikationen

Armatur rollerseitig	Tülle 1/2" mit Clip
Wandhalterung (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar)	verfügbar
∅ Aussen	19
Min. Umgebungstemperatur	-10
Max. Druck	1.5
Schlauchträger	NBR/PVC
Gehäusefarbe	Schwarz/Blau
Armatur werkzeugseitig	Aussengewinde, verchromt
Davon aufgewickelt auf Trommel	15
Bezeichnung Schlauch	B
Max. Umgebungstemperatur	60
Nennweite	12.5
Gewicht	16
Schlauchseele	NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Zertifikate	CE
Min. Fördermitteltemperatur	-999
Armatur versorgungsseitig	keine

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?