



- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Materialtransport](#)
- [Medienroller](#)
- [Non ATEX](#)
- [Druckluft](#)

Nederman Schlauchaufroller Serie 889

889, ø10, L=20m, 15 bar

 [Nederman Schlauchaufroller Serie 889](#)



Nederman Schlauchaufroller Serie 889

889, ø10, L=20m, 15 bar

[PDF herunterladen](#)

- Beratung
- Offerte
- Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 889 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauchaufroller Serie 889

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 889 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauchaufroller Serie 889

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 889 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauchaufroller Serie 889

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE800689

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Offener, robuster Druckluftschlauchaufroller mit Arretiermechanismus und federgetriebenem Schlauchrücklauf für effizientes Arbeiten mit druckluftbetriebenen Werkzeugen. Die auf zwei Gleitlagern gelagerte Schlauchtrommel und ein optimierter Schlauchauslauf mit 4 Rollen sorgen für hohe Laufruhe, minimalen Schlauchabrieb und eine lange Lebensdauer. Der Schlauchführungsarm ist für einen optimalen Schlauchlauf in einem Bereich von 120° einstellbar.

Dank der offenen Bauart ist der Schlauchaufroller sehr einfach zu warten, und zu reinigen. Die Montage kann an Wand, Decke oder Boden erfolgen.

Produkteigenschaften:

- Der Schlauchauslauf kann in einem Winkelbereich von 120°variabel eingestellt werden.
- Federkraft kann von Aussen leicht eingestellt werden.
- Die Trommelarretierung kann bei Bedarf leicht gelöst werden

Technische Angaben

Bezeichnung Schlauch	B
Schlauchseele	NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Schlauchträger	NBR/PVC
Bezeichnung	B
Länge	1m
Nennweite	12.5mm
ø Aussen	19mm
ø Innen	12.5mm
Armatur rollerseitig	Tülle 1/2" mit Clip
Armatur versorgungsseitig	keine
Bezeichnung	B
Davon aufgewickelt auf Trommel	20m

Länge	20m
Nennweite	10mm
Ø Aussen	16mm
Ø Innen	10mm
Armatur werkzeugseitig	Aussengewinde, verchromt
Armatur rollerseitig	Tülle mit Clip
Gehäusefarbe	Schwarz/Blau
Gewicht	16kg
Max. Druck	1.5MPa
Wandhalterung	verfügbar
Zertifikate	CE

Spezifikationen

Armatur rollerseitig	Tülle 1/2" mit Clip
Wandhalterung (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar)	verfügbar
Ø Aussen	19
Min. Umgebungstemperatur	-10
Max. Druck	1.5
Schlauchträger	NBR/PVC
Gehäusefarbe	Schwarz/Blau
Armatur werkzeugseitig	Aussengewinde, verchromt
Davon aufgewickelt auf Trommel	20
Bezeichnung Schlauch	B
Max. Umgebungstemperatur	60
Nennweite	12.5
Gewicht	16
Schlauchseele	NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Zertifikate	CE
Min. Fördermitteltemperatur	-999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?