

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Materialtransport](#)
- [Medienroller](#)
- [Non ATEX](#)
- [Druckluft](#)

Nederman Schlauchaufroller Serie H20

H20 Blau, ø6, L=12, ID=6mm,12 bar

 [Nederman Schlauchaufroller Serie H20](#)



Nederman Schlauchaufroller Serie H20

H20 Blau, ø6, L=12, ID=6mm,12 bar

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie H20 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauchaufroller Serie H20

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie H20 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauchaufroller Serie H20

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie H20 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schlauchaufroller Serie H20

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE800220

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Bedienungssicherer und praktischer, Federzug-Schlauchaufroller zur Verwendung mit Druckluftwerkzeugen, Hefter und Ausblaspistolen

Der Federzug-Schlauchaufroller H20 für Wasser und Luft eignet sich für den industriellen Gebrauch, Handwerker und Do-it-yourself Werkstätten. Der Schlauchaufroller H20 ist aus sehr robustem, schlagfestem Verbundwerkstoff gefertigt. Die einfach zu montierende Wandhalterung mit Schnapp-Verschluss zum Einhängen des Aurollers, erlaubt einen weiten Schwenkbereich des Aufrollers nach der Montage. Der Schlauchaufroller eignet sich ideal für den Anschluss von Druckluftwerkzeugen, Tacker und Druckluftpistolen. Die Auszugskraft der Feder des Aufrollers ist ab Werk optimal voreingestellt und stellt sicher, dass der Schlauch sich gleichmäßig in der Trommel aufwickelt. Die Feder ist aus Qualitätsstahl und in der Trommel geschützt montiert.

Produkteigenschaften:

- Snap-on Wandhalterung
- Einzigartige Sicherheitsverriegelung
- Trommel mit Kugellager auf beiden Seiten
- verpresste Anschlüsse und Knickschutzspirale arbeitsseitig
- Schlauch kann leicht ersetzt werden

Technische Angaben

Schlauchträger	PVC Armatur
Arbeitsschlauch	Messing Bezeichnung
Schlauch	A
Gehäuse	PP, PA-GF
Montagekonsole	PP
Schlauchseele	PUR mit Umflechtung aus synt. Gewebe Anschlusschlauch
Armatur rollerseitig	Tülle 3/8" mit Clip
Armatur versorgungsseitig	keine

Bezeichnung	A
Länge	1m
Nennweite	10mm
∅ Aussen	15mm
∅ Innen	10mm
Armatur werkzeugseitig	1/4" Aussengewinde mit Knickschutz-Spirale .
Armatur rollerseitig	Tülle mit Clip
Bezeichnung	A
Davon aufgewickelt auf Trommel	12m
Länge	12m
Nennweite	6mm
∅ Aussen	10mm
∅ Innen	6mm
Gehäusefarbe	Blau
Gewicht	3kg
Max. Druck	1.2MPa
Wandhalterung	inklusive
Zertifikate	CE

Spezifikationen

Armatur rollerseitig	Tülle 3/8" mit Clip
Wandhalterung (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar)	inklusive
∅ Innen	10
∅ Aussen	15
Armatur Arbeitsschlauch	Messing
Min. Umgebungstemperatur	0
Gehäuse	PP, PA-GF
Max. Druck	1.2
Schlauchträger	PVC
Gehäusefarbe	Blau
Armatur werkzeugseitig	1/4" Aussengewinde mit Knickschutz-Spirale
Davon aufgewickelt auf Trommel	12
Bezeichnung Schlauch	A
Max. Umgebungstemperatur	50
Gewicht	3
Schlauchseele	PUR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Zertifikate	CE
Min. Fördermitteltemperatur	-999

Armatur versorgungsseitig

keine

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?