Nederman Schweiss- und Schleiftisch 2000

Luftmenge 3000-4000m3/h

Nederman Schweiss- und Schleiftisch 2000

Luftmenge 3000-4000m3/h

PDF herunterladen
Beratung
Offerte
Service
×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schweiss- und Schleiftisch 2000 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Nederman Schweiss- und Schleiftisch 2000

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schweiss- und Schleiftisch 2000 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Nederman Schweiss- und Schleiftisch 2000

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schweiss- und Schleiftisch 2000 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Nederman Schweiss- und Schleiftisch 2000

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

Ansprechpartner

Art-Nr NE500333

Beschreibung Technische Angaben Spezifikationen

Beschreibung

Absaugung von Rauchen und Stäuben

Der Schweiß- und Schleiftisch für den industriellen Einsatz zur Absaugung von Rauchen, Stäuben aus Schweiß- und Schleifprozessen. Der Tisch eignet sich nicht zum Brenn-Schneiden oder Plasma-Schneiden. Eine Ablage für den Schweißbrenner ist am Tisch vorahnden.

Am Sockel des Tisches befindet der Staubsammelbereich mit einer Schublade zur einfachen Entleerung. Der Anschluss für die Absaugrohrleitung befindet sich oben auf den Aufbauten. Es wird empfohlen ein Filtergerät zwischen dem Tisch und dem Ventilator zu plazieren.

Produkteigenschaften:

- einfache Installation
- Industrieerprobte, stabile Konstruktion
- Flexibel in den Montage-Möglichkeit

Technische Angaben

Anschlussstutzen rohgasseitig	
Lage Anschlussstutzen	oben
Nennweite	0 mm
Max. verteilte Last auf Tisch	500kg
Statischer Druckverlust	0Pa
Staubbehälter	100l $
Volumenstrom	0m3/h
Zertifikate	CE
Gehäusefarbe	RAL 5009
Gewicht	360kg
Staubbehälter	Stahl pulverbeschichtet
Gehäuse	Stahl pulverbeschichtet

Gitterrost	Stahl

Spezifikationen

Gehäuse	Stahl pulverbeschichtet
Zertifikate	CE
Nennweite (für runde)	250
Gitterrost	Stahl
Schalldruckpegel	-999
Max. verteilte Last auf Tisch	500
Staubbehälter	Stahl pulverbeschichtet
Volumenstrom	4000
Schalleistungspegel LwA	-999
Lage Anschlussstutzen (oben, seitlich)	oben
Statischer Druckverlust	140

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- Impressum
- AGB
- Datenschutzerklärung

Öffnungszeiten

Mo – Do	07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr	07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So	Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
powered by polynorm
Sind Sie sich sicher?
Nein Ja