



- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Rauch & Staub](#)
- [Erfassung](#)
- [Arbeitstische](#)
- [Schweiss- und Schleiftische](#)

Nederman Schweiss- und Schleiftisch 900

Luftmenge 1000-2000m³/h

 [Nederman Schweiss- und Schleiftisch 900](#)



Nederman Schweiss- und Schleiftisch 900

Luftmenge 1000-2000m3/h

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schweiss- und Schleiftisch 900 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schweiss- und Schleiftisch 900

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schweiss- und Schleiftisch 900 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schweiss- und Schleiftisch 900

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schweiss- und Schleiftisch 900 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Schweiss- und Schleiftisch 900

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE500133

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Absaugung von Rauchen und Stäuben

Der Schweiß- und Schleiftisch für den industriellen Einsatz zur Absaugung von Rauchen, Stäuben aus Schweiß- und Schleifprozessen. Der Tisch eignet sich nicht zum Brenn-Schneiden oder Plasma-Schneiden. Eine Ablage für den Schweißbrenner ist am Tisch vorahnden.

Am Sockel des Tisches befindet der Staubsammelbereich mit einer Schublade zur einfachen Entleerung. Der Anschluss für die Absaugrohrleitung befindet sich oben auf den Aufbauten. Es wird empfohlen ein Filtergerät zwischen dem Tisch und dem Ventilator zu plazieren.

Produkteigenschaften:

- einfache Installation
- Industrieerprobte, stabile Konstruktion
- Flexibel in den Montage-Möglichkeit

Technische Angaben

Anschlussstutzen rohgasseitig Lage

Anschlussstutzen	oben
Nennweite	160 mm
Neenndaten Statischer Druckverlust	0Pa
Staubbehälter	45l
Volumenstrom	0m3/h
Zertifikate	CE
Gehäusefarbe	RAL 5009
Gewicht	175kg
Max. verteilte Last auf Tisch	500kg
Gehäuse	Stahl pulverbeschichtet
Gitterrost	Stahl

Staubbehälter

Stahl pulverbeschichtet

Spezifikationen

Gehäuse	Stahl pulverbeschichtet
Zertifikate	CE
Nennweite (für runde)	160
Gitterrost	Stahl
Schalldruckpegel	-999
Max. verteilte Last auf Tisch	500
Staubbehälter	Stahl pulverbeschichtet
Volumenstrom	2000
Lage Anschlussstutzen (oben, seitlich)	oben
Statischer Druckverlust	600
Gewicht	175

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja