

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Abgase von Verbrennungsmotoren](#)
- [Erfassung](#)
- [Schienenabsaugeinheiten](#)
- [Für Saugschlitzkanal 920](#)

Nederman Touchless 4"/100mm

Absaugsystem mit Laufwagen

Kein Artikelbild

Nederman Touchless 4"/100mm

Absaugsystem mit Laufwagen

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Touchless 4"/100mm interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Touchless 4"/100mm interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Touchless 4"/100mm interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE808064

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

920 Touchless mit Teleskoprohr und Balancer von Nederman

Technische Angaben

Min. Fördermitteltemperatur	0°C
Min. Umgebungstemperatur	0°C
Gehäuse Rollwagen	Glasfaser-Verbundwerkstoff
Gelenke	Polyamid
Mundstück	EPDM
Teleskoprohr	Aluminium
Max. Fördermitteltemperatur	150°C
Max. Umgebungstemperatur	0°C

Wageneinheit Balancer max. Haltegewicht	0kg
Integrierte Verschlussklappe	Ja
Mundstück	inklusive
Nutzungsart	stationär
Vmax Nutzung	0kg/h
Balancer mit stufenloser Haltefunktion	Ja
Ausfahrlänge vertikal	0m
Ausleger horizontal	0.125m
Arbeitsschlauch Nennweite	0 mm
∅ Aussen	0 mm
∅ Innen	0 mm
Länge	0m
Gehäusefarbe	Blau / Silber / Schwarz
Gewicht	35kg
Statischer Druckverlust	270Pa
Volumenstrom	400m ³ /h Schalldaten

Spezifikationen

Teleskoprohr	Aluminium
Nutzungsart (stationär, in motion)	stationär
Statischer Druckverlust	270
Gehäusefarbe	Blau / Silber / Schwarz
Volumenstrom	400
Gehäuse Rollwagen	Glasfaser-Verbundwerkstoff
Gewicht	35
Mundstück (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar)	inklusive
Gelenke	Polyamid
Balancer mit stufenloser Haltefunktion (ja/nein)	Ja
Integrierte Verschlussklappe	Ja

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?