


- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Ölnebel & Aerosole](#)
- [Ventilatoren](#)
- [Non ATEX](#)
- [N](#)

Nederman Ventilator N16, 3-Phasen

400V, 3Ph. 0,55 kW

 [Nederman Ventilator N16, 3-Phasen](#)



Nederman Ventilator N16, 3-Phasen

400V, 3Ph. 0,55 kW

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Ventilator N16, 3-Phasen interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Ventilator N16, 3-Phasen

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Ventilator N16, 3-Phasen interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Ventilator N16, 3-Phasen

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Ventilator N16, 3-Phasen interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Ventilator N16, 3-Phasen

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE510521

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Ein Radial-Ventilator abgestimmt zur Verwendung mit Nederman Absaugprodukten. Hinweis: Nicht zur Verwendung mit explosiven Medien oder brennbaren Gases geeignet.

Produkteigenschaften.

- kompakte bauweise
- einfache Verwendung

Ventilatoren der N16 Serie sind robuste Radialventilatoren für Non ATEX Schadstoffabsaugungsanlagen mit einem Gehäuse aus Stahlblech und einem hohen statischen Druck bei kleinem Volumenstrom. Der Antrieb erfolgt mit einem Standard Asynchronmotor direkt formschlüssig über die Antriebswelle.

Technische Angaben

Max. Volumenstrom (freiblasend)	1250 m3/h
Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad	750 m3/h
Gehäusefarbe	Weiss
Gewicht	14.5 kg
Kraftübertragung Motor-Gebläse	direkt
Max. Systemwirkungsgrad	40 %
Gebläsetyp	Radialventilator
Max. statischer Druck	1100 Pa
Zertifikate	CE
Schaufelblätter	Aluminium
Ventilatorgehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Laufgrad	Aluminium Elektrische Anschlussdaten
Frequenz	50 Hz

Motortyp	Asynchronmotor
Nennstrom	1.2 A
Polleiter	3
Speisespannung AC	400 V
Drehzahl	28701 / min
Elektrische Aufnahmeleistung	0.55 kW

Spezifikationen

Kraftübertragung Motor-Gebläse	direkt
Gehäusefarbe	Weiss
Zertifikate	CE
Polleiter	3
Ventilatorgehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Laufgrad	Aluminium
Schaufelblätter	Aluminium
Max. Volumenstrom (m ³ /h)	1250
Max. statischer Druck (Pa)	1100
Gewicht (kg)	14.5
Max. Systemwirkungsgrad (%)	40
Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad (m ³ /h)	750
Speisespannung AC (V)	400
Frequenz (Hz)	50
Elektrische Aufnahmeleistung (kW)	0.55
Nennstrom (A)	1.2
Drehzahl	2870
Max. Fördermitteltemperatur (°C)	60
Frequenz	50
Gebläsetyp (Radial-, Hochdruck-, Drehkolbenventilator, Seitenkanalverdichter, Impeller)	Radialventilator
Volumenstrom bei max. Wirkungsgrad	750
Nennstrom	1.2
Anschlusschema	X
Motortyp (Asynchrommotor, EC Motor)	Asynchronmotor
Max. Volumenstrom (freiblasend)	1250
Max Systemwirkungsgrad	40 %
Anschlussart (λ/Δ)	λ
Speisespannung AC	400
Max. statischer Druck	1100

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?