

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Rauch & Staub](#)
- [Erfassung](#)
- [Absaugarme ATEX](#)
- [NEX D / DX](#)

Nederman Absaugarm NEX DX mit Drosselklappe

NEX DX ø160, L=5 oben

 [Nederman Absaugarm NEX DX mit Drosselklappe](#)

Nederman Absaugarm NEX DX mit Drosselklappe

NEX DX ø160, L=5 oben

[PDF herunterladen](#)

- Beratung
- Offerte
- Service
-

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Absaugarm NEX DX mit Drosselklappe interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Absaugarm NEX DX mit Drosselklappe

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Absaugarm NEX DX mit Drosselklappe interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Absaugarm NEX DX mit Drosselklappe

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Absaugarm NEX DX mit Drosselklappe interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Absaugarm NEX DX mit Drosselklappe

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE503532

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Absaugarm für entzündlichen Staub mit doppelt geerdetem System; der antistatisch geerdete Lüftungsschlauch verhindert statische Aufladung und Funkenflug.

Der Nederman NEX DX ist doppelt geerdet und mit einem antistatisch geerdeten Abluftschlauch versehen, der den Aufbau statischer Elektrizität und Funkenentstehung verhindert. Der Arm ist für den Einsatz in Branchen geeignet, die höchste Hygiene Priorität genießt. Der NEX DX Arm hat verdeckte Verbindungen sowie einen einfach anzuschließenden Schlauch. Dank gekapseltem Stützarm, separatem Schlauch und Haube aus rostfreiem Stahl ist der NEX DX Arm wartungsarm und einfach zu reinigen.

Der Absaugarm ist über die Spirale geerdet. Der Schlauch ist aus FDA zugelassenem PVC.

Der Nederman NEX D ist für explosionsgefährdete Umgebungen geeignet besitzt jedoch keine Kennzeichnung nach Richtlinie 2017/34/EU, da nicht im Geltungsbereich. Jedoch ist er ausdrücklich für den Einsatz in der Zone 21 und 22 nach ATEX-Richtlinie 1999/92/EC geeignet. Der Arm ist durch die Spirale im Schlauch und über das Armsystem doppelt geerdet. Der Schlauch ist auf antistatischem Polyurethan.

Produkteigenschaften:

- Wartungsarm
- Reinigungsfreundlich
- Doppelte Erdung
- Flexibler Arm, einfache Positionierung
- Empfohlen für explosive Umgebungen, Zone 21, 22

Technische Angaben

Mediumführung	PVC
Zone Aussen	21, 22
Handbetätigte Verschlussklappe	integriert
LED Arbeitslicht	nicht verfügbar
Statischer Druckverlust	2100 Pa
Anschluss nach	oben
Armlänge	5 m
Bauart	Gelenkarm
Gewicht	32 kg
Nennweite	160 mm
Tragkonstruktion	aussen
Volumenstrom	1700 m ³ /h
Wandhalterung	verfügbar
Anzahl Gelenke	4 Schalldaten
Schalldruckpegel	65 dB

Spezifikationen

Zone Aussen	21, 22
Gewicht	32
LED Arbeitslicht (integriert, verfügbar, nicht verfügbar)	nicht verfügbar
Bauart (Gelenkarm, Teleskoparm)	Gelenkarm
Statischer Druckverlust	2100
Anschluss nach (oben, oben plus, unten, Tischdurchf.)	oben
Wandhalterung (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar)	verfügbar
Armlänge	5
Tragkonstruktion (selbsttragend, innen, aussen)	aussen
Schalldruckpegel	65
Handbetätigte Verschlussklappe (integriert, verfügbar, nicht verfügbar)	integriert
Verschlussklappe	Edelstahl
Nennweite	160
Abmasse	X
Volumenstrom	1700
Anzahl Gelenke	4
Mundstück	Edelstahl
Gelenke	Aluminium
Mediumführung	PVC

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja