



- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Ölnebel & Aerosole](#)
- [MSR](#)
- [Regel- und Steuergeräte](#)
- [Transformatoren](#)

NORATEL Transformator 24VAC-35VA

 [NORATEL Transformator 24VAC-35VA](#)



NORATEL Transformator 24VAC-35VA

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt NORATEL Transformator 24VAC-35VA interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



NORATEL Transformator 24VAC-35VA

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

x

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt NORATEL Transformator 24VAC-35VA interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



NORATEL Transformator 24VAC-35VA

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt NORATEL Transformator 24VAC-35VA interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



NORATEL Transformator 24VAC-35VA

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Beschreibung

NORATEL Transformator 24VAC-35VA

Technische Angaben

Gewicht	1 kg
Ausgangsleistung	0 kW
Ausgangsscheinleistung	35
Ausgangsspannung AC	24 V
Ausgangsspannung DC	0 V
Ausgangsstrom	1.5 A
Netzfrequenz	50 Hz
Netzspannung	230 V

Spezifikationen

Gewicht (kg)	1
Netzspannung (V)	230
Netzfrequenz (Hz)	50
Ausgangsspannung AC (V)	24
Ausgangsspannung DC (V)	0
Ausgangsleistung (kW)	0
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Ausgangsstrom (A)	1.5
Anschlussschema	X
Angebotstext	X
Gewicht	1
Max. Umgebungstemperatur	40
Netzfrequenz	50
Polleiter Eingang	1
Schutzart	IP 44
Montageanleitung	X
Netzspannung (230 oder 400 V)	230
Zertifikate	X

Abmasse	X
Ausgangsspannung AC	24
Ausgangsscheinleistung	35

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?