

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Abgase von Verbrennungsmotoren](#)
- [Leitungselemente](#)
- [Schläuche](#)
- [Schläuche mit Stützwendel](#)

Schlauch Flex P-63

-25-+50°C,innen glatt inkl.Kupferlitze, P ø63, L=1

 [Schlauch Flex P-63](#)

Schlauch Flex P-63

-25-+50°C,innen glatt inkl.Kupferlitze, P ø63, L=1

[PDF herunterladen](#)

Beratung
Offerte
Service

×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Schlauch Flex P-63 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Schlauch Flex P-63

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Schlauch Flex P-63 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Schlauch Flex P-63

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Schlauch Flex P-63 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Schlauch Flex P-63

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr TE130901

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Schlauch Flex P-63,-25-+50°C,innen glatt inkl.Kupferlitze, P ø63, L=1

Technische Angaben

Farbe	Blau, Kupfer
Max. Unterdruck	50kPa
Min. Biegeradius	0 mm
Nennweite	63 mm
ø Innen	0 mm
El. Widerstand	0 OHM_m Länge
Liefereinheit	1m Min.
Wandstärke	0 mm
ø Aussen	0 mm
Gewicht pro m	0kg
Stützwendel	Kupfer

Spezifikationen

Max. Unterdruck	50
Min. Fördermitteltemperatur	-25
Länge Liefereinheit	1
Stützwendel	Kupfer
Nennweite	63

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?