

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Materialtransport](#)
- [Medienroller](#)
- [Non ATEX](#)
- [Druckluft](#)

Schlauchaufroller Nederman Serie H30

H30 Blau, ø10, L=10, 15 bar, Airsoft

 [Schlauchaufroller Nederman Serie H30](#)



Schlauchaufroller Nederman Serie H30

H30 Blau, ø10, L=10, 15 bar, Airsoft

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Schlauchaufroller Nederman Serie H30 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Schlauchaufroller Nederman Serie H30

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Schlauchaufroller Nederman Serie H30 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Schlauchaufroller Nederman Serie H30

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Schlauchaufroller Nederman Serie H30 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Schlauchaufroller Nederman Serie H30

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE830230

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Bedienungssicherer und praktischer, Federzug-Schlauchaufroller zur Verwendung mit Druckluftwerkzeugen, Hefter und Ausblaspistolen

Der Federzug-Schlauchaufroller H30 für Wasser und Luft eignet sich für den industriellen Gebrauch, Handwerker und Do-it-yourself Werkstätten. Der Schlauchaufroller H30 ist aus sehr robustem, schlagfestem Verbundwerkstoff gefertigt. Die einfach zu montierende Wandhalterung mit Schnapp-Verschluss zum Einhängen des Aurollers, erlaubt einen weiten Schwenkbereich des Aurollers nach der Montage. Der Schlauchaufroller eignet sich ideal für den Anschluss von Druckluftwerkzeugen, Tacker, Druckluft- und Wasserreinigungspistolen. Die Auszugskraft der Feder des Aurollers ist ab Werk optimal voreingestellt und stellt sicher, dass der Schlauch sich gleichmäßig in der Trommel aufwickelt. Die Feder ist aus Qualitätsstahl und in der Trommel geschützt montiert

Produkteigenschaften:

- Leicht zu installieren, snap-on Wand Halterung
- Einzigartige Sicherheitsverriegelung
- Trommel mit Kugellager auf beiden seiten
- verpresste Anschlüsse und Knickschutzspirale arbeitsseitig
- Schlauch kann leicht ersetzt werden

Technische Angaben

Bezeichnung	P
Länge	1m
Nennweite	10mm
ø Aussen	15mm
ø Innen	10mm
Armatur rollerseitig	Tülle 3/8" mit Clip
Armatur versorgungsseitig	1/4" Aussengewinde
Bezeichnung	P

Davon aufgewickelt auf Trommel	10m	
Länge	10m	
Ø Aussen	14 mm	
Armatur werkzeugseitig	1/4" Aussengewinde mit Knickschutz-Spirale	
Armatur rollerseitig	Tülle mit Clip Nenndaten	
Gehäusefarbe	Blau	
Gewicht	4kg	
Max. Druck	1.5MPa Wandhalterung	inklusive
Zertifikate	CE	
Montagekonsole	PP	
Armatur Anschlussschlauch	Messing	
Armatur Arbeitsschlauch	Messing	
Bezeichnung Schlauch	P	
Gehäuse	PP, PA-GF	

Spezifikationen

Armatur rollerseitig	Tülle 3/8" mit Clip
Wandhalterung (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar)	inklusive
Ø Innen	10
Armatur Anschlussschlauch	Messing
Ø Aussen	15
Armatur Arbeitsschlauch	Messing
Min. Umgebungstemperatur	-20
Max. Druck	1.5
Gehäusefarbe	Blau
Armatur werkzeugseitig	1/4" Aussengewinde mit Knickschutz-Spirale
Davon aufgewickelt auf Trommel	10
Bezeichnung Schlauch	P
Max. Umgebungstemperatur	60
Gewicht	4
Zertifikate	CE
Min. Fördermitteltemperatur	-999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja