

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Gase & Dämpfe](#)
- [MSR](#)
- [Lastschalter](#)
- [Sicherheitsschalter](#)

Sicherheitsschalter MS3-KG64

Kein Artikelbild

Sicherheitsschalter MS3-KG64

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Sicherheitsschalter MS3-KG64 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Sicherheitsschalter MS3-KG64 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Sicherheitsschalter MS3-KG64 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr TE122290

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Sicherheitsschalter MS3-KG64

Technische Angaben

Gewicht	0 kg
Netzspannung	0 V
Schaltbarer Strom	63 A
Schaltbare Spannung	400 V
Schaltbare Leistung	22 kW
Versorgungsspannung AC	0 V
Netzfrequenz	50 Hz
Max. Dauerstrom	0 A
Max. Schaltspannung AC	0 V
Max. Schaltspannung DC	0 V

Spezifikationen

Schaltbarer Strom	63
Schaltbare Leistung	22
Abmasse	PDF S. 38
Polleiter Eingang	3
Netzfrequenz	50
Schliesser	0
Öffner/Schliesser	0
Netzspannung (230 oder 400 V)	400
Schaltbare Spannung	400
Schutzart	IP 66

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?