Steuergerät 591

Steuergerät 591

Steuergerät 591

PDF herunterladen
Beratung
Offerte
Service

×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Steuergerät 591 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Steuergerät 591

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Steuergerät 591 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Steuergerät 591

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Steuergerät 591 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Steuergerät 591

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

Ansprechpartner

Art-Nr NE372197

Beschreibung Technische Angaben Spezifikationen

Beschreibung

Kontrollbox kompl. zu Motorklappe und FCM

Technische Angaben

Digitale Ausgaenge Anzahl	2
Max. Ausgangsleistung	0 kW
Max. Ausgangsspannung DC	0 V
Max. Ausgangsstrom	0 A
Digitale Eingaenge Anzahl	3
Eingangsspannung DC	0 V
Gewicht	1.1 kg

Spezifikationen

Gewicht (kg)	1.1
Max. Ausgangsstrom (mA)	0
Max. Ausgangsspannung DC (V)	0
Eingangsspannung DC (V)	0
Ausgangsstrom (A)	0
Schaltbare Spannung	0
Schaltbare Leistung	0
Schaltbarer Strom (A)	5
Ausgangsleistung (kW)	24
Ausgangsspannung AC (V)	1
Polleiter Ausgang	1
Netzfrequenz (Hz)	50

Netzspannung (V)	230
Polleiter Eingang	1
Schaltbarer Strom	5
Netzspannung (230 oder 400 V)	230
Netzfrequenz	50
Max. Ausgangsstrom	80
Schutzart	IP 54
Schaltbare Leistung	48 VA
Zone Aussen	Keine Zone
Abmasse	X
Ausgangsspannung AC	24
Regeleinheit	Microcontroller
Max. Ausgangsspannung DC	-1
Ausgangsscheinleistung	30

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- Impressum
- AGB
- Datenschutzerklärung

Öffnungszeiten

Mo – Do	07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr	07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So	Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
powered by polynorm
Sind Sie sich sicher?
Nein Ja