

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Gase & Dämpfe](#)
- [MSR](#)
- [Motorsteuerungen](#)
- [Frequenzumrichter mit Druckmessumformer](#)

Vacon 18.5 kW

Vacon, 18.5 kW



Vacon 18.5 kW

Vacon, 18.5 kW

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Vacon 18.5 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Vacon 18.5 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Vacon 18.5 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE525137

[Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Technische Angaben

Temperaturdaten		
Allgemeine technische Daten		
Gewicht		20kg
Integrierter Motorschutz		1
Zeitschaltuhr integriert		1
Analoge Ausgaenge		
Anzahl		1
Ausgangsspannung DC		0 - 10 V
Analoge Eingange		
Anzahl		0
Eingangsspannung DC		0 - 10 V
Eingangsstrom		4 - 20 mA

Digitale Eingaenge

Anzahl 6

Eingangsspannung DC 24V

Elektrische Daten

Ausgangsspannung AC 0V

Ausgangsspannung DC 0V

Ausgangsstrom 0A

Generierte Hilfsspannung AC 0V

Netzfrequenz 50Hz

Ausgangsleistung 18.5kW

Netzspannung 400V

Polleiter Ausgang 3

Generierte Hilfsspannung DC 24V

Hilfs und Relaiskontakte

Öffner/Schliesser 2

Max. Dauerstrom 2A

Max. Schaltspannung AC 250V

Max. Schaltspannung DC 30V

Schliesser 1

Spezifikationen

Schliesser 1

Öffner/Schliesser 2

IP Schutzart IP 54

Min. Umgebungstemperatur (°C) -10

Ausgangsleistung (kW) 18.5

Generierte Hilfsspannung AC (V) 0

Generierte Hilfsspannung DC (V) 24

Ausgangsstrom (A) 0

Netzspannung (V) 400

Netzfrequenz (Hz) 50

Polleiter Ausgang 3

Ausgangsspannung AC (V) 0

Ausgangsspannung DC (V) 0

Eingangsspannung DC (V) 24

Max. Dauerstrom (A) 2

Max. Schaltspannung AC 250

Max. Schaltspannung DC 30

Gewicht (kg)	20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Max. Umgebungstemperatur	40
Netzspannung (230 oder 400 V)	400
Ausgangsspannung AC	999
Max. Ausgangsspannung DC	-999
Max. Schaltspannung DC	30
Polleiter Ausgang	3
Gewicht	20
Min. Umgebungstemperatur	-10
Anzahl	1
Ausgangsleistung	18.5
Integrierter Motorschutz (ja/nein)	Ja
Schalldruckpegel	-999
Geräuschpegel	77
Abmasse	X
Generierte Hilfsspannung DC	24
Generierte Hilfsspannung AC	999
Max. Schaltspannung AC	250
Max. Ausgangsstrom	-999

Zuletzt besuchte Artikel

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja