

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Ölnebel & Aerosole](#)
- [MSR](#)
- [Motorsteuerungen](#)
- [Direktanlauf](#)

Ventilatorstarter FMS 2.5-4A

Ventilatorstarter FMS, 2.5-4A



Ventilatorstarter FMS 2.5-4A

Ventilatorstarter FMS, 2.5-4A

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilatorstarter FMS 2.5-4A interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilatorstarter FMS 2.5-4A interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Ventilatorstarter FMS 2.5-4A interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE502237

[Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Technische Angaben

Allgemeine technische Daten

Elektrische Daten

Schaltbare Leistung	0kW
Schaltbare Spannung	0V
Schaltbarer Strom	0A
Versorgungsspannung AC	0V
Ausgangsleistung	0kW
Netzfrequenz	0Hz
Netzspannung	0V
Hilfs und Relaiskontakte	
Max. Dauerstrom	0A
Max. Schaltspannung AC	0V

Max. Schaltspannung DC 0V

Spezifikationen

Schaltbare Spannung	400
Polleiter Ausgang	3
Gewicht (kg)	0
Polleiter Eingang	3
IP Schutzart	IP 65
Schaltbarer Strom (A)	2.5
Zone Aussen	Keine Zone
Öffner/Schliesser	999
Abmasse	X
Max. Schaltspannung DC	-999
Max. Umgebungstemperatur	-999
Ausgangsleistung	999
Integrierter Motorschutz (ja/nein)	nein
Polleiter Ausgang	3
Schaltbare Spannung	400
Netzspannung (230 oder 400 V)	999
Min. Umgebungstemperatur	-999
Schaltbarer Strom	4
Netzfrequenz	999
Schutzart	IP 65

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja