

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Fumée & poussière](#)
- [MSR](#)
- [Commandes de moteur](#)
- [Convertisseur de fréquence](#)

ABB ACH 580 3 kW

 Pas d'image d'article

ABB ACH 580 3 kW

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB ACH 580 3 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB ACH 580 3 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt ABB ACH 580 3 kW interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article GRO-ACH580-01-07A3-4

[Spécifications](#)

Spécifications

Température ambiante min. (°C)	-15
Poids (kg)	4.6
Tension de sortie DC (V)	10
Tension d'entrée DC (V)	24
Courant de sortie (A)	7.2
Tension auxiliaire AC générée (V)	0
Tension auxiliaire DC générée (V)	24
Puissance de sortie (kW)	3
Tension de sortie AC (V)	0
Conducteur polaire sortie	3
Tension du réseau (V)	400
Fréquence du réseau (Hz)	50
Température max. température ambiante (°C)	50

Niveau de pression acoustique	-999
Indice de protection	IP 21
Courant max. Courant permanent	3
Tension auxiliaire générée AC	999
Fréquence du réseau	50
Conducteur polaire entrée	3
Nombre	2
Tension du réseau (230 ou 400 V)	400
Température max. Tension de commutation AC	-999
Tension de sortie AC	999
Sortie du conducteur polaire	3
Niveau sonore	55
Niveau de puissance acoustique Lw	-999
Température de fonctionnement max. Tension de commutation DC	-999
Tension auxiliaire DC générée	24

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui