

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [MSR](#)
- [Appareils de régulation et de commande](#)
- [Commandes de volets](#)

Appareil de commande 591

 [Appareil de commande 591](#)

Appareil de commande 591

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Appareil de commande 591 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Appareil de commande 591

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Appareil de commande 591 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Appareil de commande 591

Frima

Téléphone

Message

AvorterTransmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE372197

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Boîtier de commande complet pour volet moteur et FCM\$

Technische Angaben

Nombre de sorties numériques	2
Puissance maximale	0 kW
Tension de sortie max. CC	0 V
Courant de sortie max.	0 A
Nombre d'entrées numériques	3
Tension d'entrée CC	0 V
Poids	1,1 kg

Spécifications

Poids (kg)	1.1
Courant de sortie max. (mA)	0
Puissance de sortie max. Tension de sortie DC (V)	0
Tension d'entrée DC (V)	0
Courant de sortie (A)	0
Tension commutable	0
Puissance commutable	0
Courant commutable (A)	5
Puissance de sortie (kW)	24
Tension de sortie AC (V)	1
Conducteur polaire sortie	1

Fréquence du réseau (Hz)	50
Tension du réseau (V)	230
Conducteur polaire entrée	1
Courant commutable	5
Tension du réseau (230 ou 400 V)	230
Fréquence du réseau	50
Puissance max. Courant de sortie	80
Indice de protection	IP 54
Puissance commutable	48 VA
Zone extérieure	Aucune zone
Dimensions	X
Tension de sortie AC	24
Unité de régulation	Microcontroller
Puissance max. Tension de sortie DC	-1
Puissance de sortie	30

Derniers articles consultés

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui