

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Fumée & poussière](#)
- [Saisie](#)
- [Bras d'aspiration ATEX](#)
- [NEX D / DX](#)

Bras d'aspiration Nederman NEX DX avec clapet d'étranglement

NEX D ø160, L=2 en haut

 [Bras d'aspiration Nederman NEX DX avec clapet d'étranglement](#)

Bras d'aspiration Nederman NEX DX avec clapet d'étranglement

NEX D ø160, L=2 en haut

[Télécharger le PDF](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Bras d'aspiration Nederman NEX DX avec clapet d'étranglement interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Bras d'aspiration Nederman NEX DX avec clapet d'étranglement

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Bras d'aspiration Nederman NEX DX avec clapet d'étranglement interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Bras d'aspiration Nederman NEX DX avec clapet d'étranglement

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Bras d'aspiration Nederman NEX DX avec clapet d'étranglement interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Bras d'aspiration Nederman NEX DX avec clapet d'étranglement

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

[illegible]

Message

Avorter Transmission

Contact pour

Numéro d'article NE503232

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Bras d'aspiration pour poussières inflammables avec système à double mise à la terre ; le tuyau d'aération à mise à la terre antistatique empêche la formation d'électricité statique et d'étincelles.

Le NEX DX de Nederman est doté d'une double mise à la terre et d'un tuyau d'évacuation à mise à la terre antistatique qui empêche l'accumulation d'électricité statique et la production d'étincelles. Le bras est adapté à une utilisation dans les secteurs où l'hygiène est une priorité. Le bras NEX DX est doté de raccords cachés et d'un tuyau facile à raccorder. Grâce au bras de support encapsulé, au tuyau séparé et à la hotte en acier inoxydable, le bras NEX DX nécessite peu d'entretien et est facile à nettoyer.

Le bras d'aspiration est mis à la terre via la spirale. Le tuyau est en PVC approuvé par la FDA.

Le Nederman NEX D est adapté aux environnements explosifs, mais ne porte pas de marquage selon la directive 2017/34/UE, car il n'entre pas dans le champ d'application. Il est toutefois expressément adapté à une utilisation dans les zones 21 et 22 selon la directive ATEX 1999/92/CE. Le bras est doublement mis à la terre grâce à la spirale dans le tuyau et via le système de bras. Le tuyau est en polyuréthane antistatique.

Caractéristiques du produit :

- Peu d'entretien
- Facile à nettoyer
- Double mise à la terre
- Bras flexible, positionnement facile

- Recommandé pour les environnements explosifs, zones 21, 22

Les bras NEX D sont conçus pour être utilisés avec des poussières inflammables dans la zone 22. La structure porteuse extérieure enrobée est en aluminium et est simplement mise à la terre. Grâce à l'enrobage de la structure porteuse, celle-ci ne se salit pas et le bras reste toujours parfaitement équilibré. Le tuyau est en PVC homologué par la FDA, il est électriquement conducteur et fixé à la structure porteuse par des bandes. Il peut ainsi être facilement retiré et nettoyé à des fins de nettoyage. Un clapet d'étranglement est installé dans le capot d'aspiration en acier inoxydable.

Technische Angaben

Zone extérieure	21, 22
Raccordement vers	le haut
Type de construction	bras articulé
Poids	17kg
Perte de pression statique	1400Pa
Structure porteuse	extérieure
Débit d'air	1700m ³ /h
Support mural	disponible
Nombre d'articulations	3
Longueur des bras	2m

Clapet de fermeture à commande manuelle intégré

Lampe de travail LED	non disponible
Diamètre nominal	160 mm
Niveau de pression acoustique	65dB Données de température Conduite du fluide PVC

Spécifications

Poids	17
Niveau de puissance acoustique LwA -999	
Perte de pression statique	1400
Niveau de pression acoustique	65
Nombre d'articulations	3

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?