

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Fumée & poussière](#)
- [Saisie](#)
- [Bras d'aspiration Non ATEX](#)
- [OR Chem](#)

Bras d'aspiration ORIGINAL CR NEDERMAN

3 m

 [Bras d'aspiration ORIGINAL CR NEDERMAN](#)



Bras d'aspiration ORIGINAL CR NEDERMAN

3 m

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Bras d'aspiration ORIGINAL CR NEDERMAN interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Bras d'aspiration ORIGINAL CR NEDERMAN

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Bras d'aspiration ORIGINAL CR NEDERMAN interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Bras d'aspiration ORIGINAL CR NEDERMAN

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Bras d'aspiration ORIGINAL CR NEDERMAN interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Bras d'aspiration ORIGINAL CR NEDERMAN

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE532235

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Bras d'aspiration en version résistante à la corrosion, spécialement conçu pour les zones contenant des fluides agressifs et non explosifs.

Le bras d'aspiration Original CR de NEDERMAN est un bras à 3 articulations équipé d'un cadre porteur interne en aluminium anodisé et compacté et d'une hotte d'aspiration optimisée pour le captage de substances nocives avec clapet d'étranglement intégré.

Spécialement conçu pour les zones dans lesquelles des fluides agressifs et non explosifs doivent être captés et aspirés. Grâce au revêtement en oxyde d'aluminium de la structure porteuse, les bras OR Chem possèdent une excellente robustesse face aux substances chimiques. Le bras Original CR est un bras polyvalent pour les poussières dans les secteurs pharmaceutique, chimique et alimentaire jusqu'à une charge moyenne. À la base, les bras peuvent pivoter à 360° et sont donc faciles à positionner.

- L'articulation rotative intégrée permet un pivotement de 360°
- Mobile dans toutes les directions et facile à positionner
- Clapet d'étranglement réglable intégré en standard
- La hotte d'aspiration peut être orientée dans toutes les directions
- Le bras peut être monté en combinaison avec différents supports, bras de rallonge et rails d'aspiration

Technische Angaben

Débit d'air	1000 m3/h
Type de construction	bras articulé
Perte de pression statique	780 Pa
Structure porteuse	intérieure
Diamètre nominal	160 mm
Longueur du bras	2 m
poids	11 kg
couleur	blanc

Clapet de fermeture à commande manuelle	intégré
Lampe de travail LED	non disponible
Support mural	disponible
Raccordement vers	le haut
Niveau de pression sonore	69 dB

Température max. Température du liquide pompé 70 °C

Spécifications

Débit volumétrique (m ³ /h)	1000
Perte de pression statique (Pa)	1050
Diamètre nominal (mm)	160
Longueur des bras (m)	3
Poids (kg)	13

Volet de fermeture à commande manuelle	intégré
Niveau de pression sonore (dB)	69

Température max. température du liquide pompé (°C) 70

Type de construction	Bras articulé
Structure porteuse	à l'intérieur

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui