

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Brouillard d'huile & Aérosol](#)
- [MSR](#)
- [Appareils de commande et de signalisation](#)
- [Éléments d'affichage](#)

# Déecteur niveau de remplissage

 Pas d'image d'article

# Déecteur niveau de remplissage

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Déecteur niveau de remplissage interessieren.  
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Dédetecteur niveau de remplissage interessieren.  
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Dédetecteur niveau de remplissage interessieren.  
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article TE780710

[Description Technische Angaben](#)

## Description

Détecteur de proximité capacitif CA30

## Technische Angaben

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Tension de réseau                      | 0V         |
| Puissance commutable                   | 0kW        |
| Tension commutable                     | 0V         |
| Courant commutable                     | 200 MILLIA |
| Tension d'alimentation AC              | 0V         |
| Fréquence du réseau                    | 0Hz        |
| Max. Tension de commutation DC         | 0V         |
| Max. courant permanent                 | 0A         |
| Courant max. Tension de commutation AC | 0V         |
| Poids                                  | 0kg        |

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1  
5242 Birr

T 056 464 60 40  
F 056 464 60 41  
info@ksu-ut.ch  
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr  
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr  
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG  
[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?