

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [Saisie](#)
- [Embouchures et trépieds](#)
- [Sans raccord rapide](#)

Embout en caoutchouc avec pince de serrage 150mm

Raccord de tuyau D=125mm

 Pas d'image d'article

Embout en caoutchouc avec pince de serrage 150mm

Raccord de tuyau D=125mm

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Embout en caoutchouc avec pince de serrage 150mm interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Embout en caoutchouc avec pince de serrage 150mm interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Embout en caoutchouc avec pince de serrage 150mm interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE805861

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Embout en caoutchouc avec pince de serrage 150mm, raccord ø125

Technische Angaben

Caractéristiques nominales	Type de véhicule	Camion
Max. Diamètre extérieur du tube de sortie unique		150 mm
Garde au sol minimale requise		0 mm
Diamètre nominal du raccord de tuyau		125 mm
Niveau de pression acoustique		0dB

Spécifications

Max. Diamètre extérieur de l'embout individuel	150
Type de véhicule	LKW
Diamètre nominal du raccord de tuyau	125

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?