

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [Saisie](#)
- [Embouchures et trépieds](#)
- [Sans raccord rapide](#)

Embout métallique avec pince Nederman

D=150mm



Embout métallique avec pince Nederman

D=150mm

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Embout métallique avec pince Nederman interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Embout métallique avec pince Nederman interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Embout métallique avec pince Nederman interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

--

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

Contact pour

Numéro d'article NE804761

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Mundstück rund aus Aluminium von Nederman mit Klemme ø150

Technische Angaben

Diamètre nominal du raccord de tuyau	150 mm
Type de véhicule	Camion
Max. Diamètre extérieur du tube de sortie unique	125 mm
Garde au sol minimale requise	0 mm
Données acoustiques Niveau de pression acoustique	0dB
Niveau de puissance acoustique LwA	0dB
Caractéristiques thermiques Embouchure	aluminium

Spécifications

Max. Diamètre extérieur de l'embout individuel 125		
Embout buccal	Aluminium	
Débit d'air nominal	1000	
Diamètre nominal du raccord de tuyau	150	

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?