

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Transport de matériel](#)
- [Rouleau à médias](#)
- [Non ATEX](#)
- [Kabelroller Elektrogeräte](#)

Enrouleur de câble Nederman série 793 / L=22

400V, 5x2.5mm², max 6900W

 [Enrouleur de câble Nederman série 793 / L=22](#)



Enrouleur de câble Nederman série 793 / L=22

400V, 5x2.5mm², max 6900W

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de câble Nederman série 793 / L=22 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de câble Nederman série 793 / L=22

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de câble Nederman série 793 / L=22 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de câble Nederman série 793 / L=22

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de câble Nederman série 793 / L=22 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de câble Nederman série 793 / L=22

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE701493

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

L'enrouleur de câble robuste de la série 793 est disponible en version monophasée ou triphasée et est équipé d'un disjoncteur thermique.

L'enrouleur de câble de la série 793 est conçu pour une utilisation industrielle. L'enrouleur de câble est disponible en version monophasée et triphasée et est équipé d'un interrupteur de protection thermique. L'enrouleur de câble 793 de Nederman a une longueur de câble pouvant atteindre 25 mètres. Les pièces de l'enrouleur de câble sont en matériaux composites et en acier galvanisé.

Caractéristiques du produit :

- Classe de protection : IP 55
- Testé et approuvé selon la norme IEC 61316
- Câble d'alimentation gainé de caoutchouc

Les enrouleurs de câble de la série 793 de Nederman sont des enrouleurs de câble robustes et ouverts avec un mécanisme de blocage et un retour de câble à ressort pour un travail efficace avec des outils et appareils électriques. L'enrouleur de câble monté sur deux roulements à billes et une sortie de câble optimisée via 4 rouleaux assurent un fonctionnement silencieux, une usure minimale du câble et une longue durée de vie.

Technische Angaben

Câble de raccordement courant	10A
Désignation	H07RN-F
Conducteurs	5
Sections des conducteurs	2.5mm2
Longueur	1m
Tension	400V
Type de prise	Sans

Câble de travail, connecteur type	T15
Longueur	22m
Longueur max. Puissance de transmission déroulée	6.9kW
Tension	400V
Désignation	Titanex
Sections des conducteurs	2.5mm ²
Longueur de câble max. Puissance de transmission enroulée	5.5kW
courant	10A
Conducteur	5
Données de raccordement électrique	
Raccord	caoutchouc
Couleur du boîtier	noir
Poids	15kg
Support mural	inclus Certificats CE

Spécifications

Poids	15
Tension d'alimentation DC	-999
Conducteur	5
Longueur	1
IP Indice de protection	IP 55
Polleiter	3

Derniers articles consultés

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui