



- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Transport de matériel](#)
- [Rouleau à médias](#)
- [Non ATEX](#)
- [Kabelroller Elektrogeräte](#)

Enrouleur de câble Nederman série C20 / L=12 m gris

250 V, 3 x 1,5 mm², 10 A, avec câble en titane

 [Enrouleur de câble Nederman série C20 / L=12 m gris](#)



Enrouleur de câble Nederman série C20 / L=12 m gris

250 V, 3 x 1,5 mm², 10 A, avec câble en titane

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de câble Nederman série C20 / L=12 m gris interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de câble Nederman série C20 / L=12 m gris

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de câble Nederman série C20 / L=12 m gris interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de câble Nederman série C20 / L=12 m gris

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de câble Nederman série C20 / L=12 m gris interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de câble Nederman série C20 / L=12 m gris

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE721020

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Enrouleur de câble pratique et facile à utiliser avec un raccord pour les appareils électriques. IP 55, longueur du câble 12 m. (39 ft).

Enrouleur de câble sûr et pratique de haute qualité, avec un boîtier robuste en matériau composite résistant aux chocs. L'enrouleur de câble à ressort a une force de ressort réglée de manière optimale. Le câble est ainsi enroulé de manière régulière et sûre dans le tambour. L'enrouleur de câble électrique C20 de Nederman est très facile à monter, que ce soit sur les murs, les plafonds ou les sols. Le support mural facile à monter avec fermeture à ressort pour accrocher l'enrouleur, permet une large plage de pivotement de l'enrouleur après le montage. L'enrouleur de câble est adapté au raccordement d'appareils électriques et de lampes portatives. L'enrouleur de câble C20 a une longueur d'extension de câble pouvant atteindre 12 mètres.

Caractéristiques du produit :

- Facile à monter - support mural snap-on
- Verrouillage de sécurité unique en son genre
- Tambour avec roulement à billes des deux côtés
- classe de protection IP44/IP55
- Câble d'alimentation en caoutchouc

Les enrouleurs de câble de la série C20 de Nederman sont des enrouleurs de câble robustes avec un mécanisme de blocage et un retour de câble à ressort pour un travail efficace avec des outils et appareils électriques. L'enrouleur de câble monté sur deux roulements à billes et une sortie de câble optimisée assurent un fonctionnement silencieux, une abrasion minimale du câble et une longue durée de vie. Le boîtier en matériau composite résistant aux chocs protège le câble contre les salissures.

Technische Angaben

accouplement	caoutchouc
Console de montage	PP

Boîtier	PP, PA-GF
Couleur du boîtier	gris
Poids	4kg
Support mural	inclus
Certificats	CE
Désignation du câble de raccordement	H07RN-F
Conducteurs	3
Sections des conducteurs	1.5mm ²
Longueur	1m
Tension	230V
Type de prise	Sans
Courant	10A câble de travail
Tension	230V
Conducteur	3 couplage
Type	T13
Sections des conducteurs	1.5mm ²
Longueur	12m
Longueur max. Puissance de transmission déroulée	2.3kW
Longueur max. Puissance de transmission enroulée	1.4kW
Courant	10A Désignation Titanex

Spécifications

Poids	4
Tension d'alimentation DC	-999
Conducteur	3
Longeur	1
IP Indice de protection	IP 55
Polleiter	1
Connecteur Type	Ohne

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?