

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Transport de matériel](#)
- [Rouleau à médias](#)
- [Non ATEX](#)
- [Huiles](#)

Enrouleur de tuyau Nederman série 883

883, ø12.5, L=10, 75 bar

 [Enrouleur de tuyau Nederman série 883](#)



Enrouleur de tuyau Nederman série 883

883, ø12.5, L=10, 75 bar

[Télécharger le PDF](#)

- Beratung
- Offerte
- Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de tuyau Nederman série 883 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de tuyau Nederman série 883

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de tuyau Nederman série 883 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de tuyau Nederman série 883

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de tuyau Nederman série 883 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de tuyau Nederman série 883

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter Transmission

Contact pour

Numéro d'article NE801283

Description Technische Angaben Spezifikationen

Description

Enrouleur de tuyau à ressort adapté aux ateliers de réparation automobile, aux garages et aux entreprises de maintenance.

L'enrouleur de tuyau à ressort de la série 883 est un enrouleur de taille moyenne dans un boîtier fermé en tôle d'acier. L'encapsulage protège le tambour et le tuyau de l'encrassement, ce qui rend le système très durable. Si nécessaire, une fenêtre de montage facilite le remplacement du tuyau. L'enrouleur de tuyau convient par exemple à une utilisation dans les ateliers de réparation et d'entretien automobile. Le montage est très simple grâce aux fixations murales fournies. La force d'extraction du ressort de l'enrouleur est préréglée de manière optimale en usine et garantit que le tuyau s'enroule uniformément dans le tambour. Le ressort est en acier de qualité et est monté de manière protégée dans le tambour.

Caractéristiques du produit :

- Force du ressort facilement réglable de l'extérieur
- Entretien rapide et facile
- Remplacement facile du tuyau sans démonter l'enrouleur.

Technische Angaben

Support de tuyau	caoutchouc synt. à base de SBR avec tresse simple en acier
Désignation du tuyau	I
Ame du tuyau	caoutchouc synt. à base de SBR Tuyau de travail
diamètre nominal	12.5mm
ø extérieur	19mm
ø intérieur	12.5mm
Armature côté rouleau	filetage extérieur, BSP 60° cône
Désignation	I
Dont enroulé sur tambour	10m
Longueur	10m
Certificats	CE

Couleur du boîtier	noir
Poids	15kg
Pression max. pression	7.5MPa
Support mural	disponible

Spécifications

Armature côté outil	Innengewinde, 1/2" BSP 60° Konus
ø extérieur	19
Dont enroulé sur un tambour 10	
Armature côté alimentation	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt
Armature côté rouleau	Aussengewinde, BSP 60° Konus
Désignation tuyau	I
Support de tuyau	SBR-basiertes synt. Gummi mit einfacher Stahlflechtung

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?