

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Transport de matériel](#)
- [Rouleau à médias](#)
- [ATEX](#)
- [Eau Hyg ATEX](#)

Enrouleur de tuyau Nederman série 886 EX

886, ø12.5, L=25, ATEX, ID=13mm, 20 Bar, Inox conducteur électrique

 [Enrouleur de tuyau Nederman série 886 EX](#)

Enrouleur de tuyau Nederman série 886 EX

886, ø12.5, L=25, ATEX, ID=13mm, 20 Bar, Inox conducteur électrique

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service

x

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de tuyau Nederman série 886 EX interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de tuyau Nederman série 886 EX

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

x

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de tuyau Nederman série 886 EX interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de tuyau Nederman série 886 EX

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

x

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de tuyau Nederman série 886 EX interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de tuyau Nederman série 886 EX

Beratung  Offerte  Garantiefall  Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE804686

[Description Technische Angaben](#)

## Description

Enrouleur de tuyau en acier inoxydable de grande taille, certifié ATEX et résistant à la corrosion.

L'enrouleur de tuyau en acier inoxydable 886 Ex de Nederman est un enrouleur de tuyau robuste avec une grande capacité de tuyau pour l'utilisation industrielle. Cet enrouleur est conçu pour les secteurs qui exigent une bonne hygiène et une résistance élevée à la corrosion. L'enrouleur de tuyau 886 Ex en acier inoxydable est certifié pour une utilisation dans les zones ATEX 1, 2, 21 et 22 selon ATEX 94/9/EC, groupe d'équipement II, catégorie 2G D.

Caractéristiques du produit :

- La conception ouverte permet un nettoyage facile
- Portée allant jusqu'à 25 m (82 ft)
- Conforme aux exigences internationales en matière d'hygiène.
- Certifié ATEX

Enrouleur de tuyau robuste en acier inoxydable AISI 304 avec mécanisme de blocage et retour de tuyau à ressort pour un travail efficace avec de l'eau dans les zones où les exigences en matière d'hygiène sont élevées. L'enrouleur de tuyau est conforme à la directive ATEX 2014/34/CE et convient à une utilisation dans les zones 1,2,21 et 22. Grâce à ses bords arrondis et à ses surfaces lisses, il est facile à nettoyer. Un tambour de tuyau à double palier et une sortie de tuyau optimisée avec 4 roulettes assurent un fonctionnement silencieux, une usure minimale du tuyau et une longue durée de vie.

## Technische Angaben

Couleur du boîtier

couleur inox

Poids	31kg
Pression max. Pression	2MPa
Support mural	disponible
Certifications	CE, EX
Température max. Température ambiante	60°C
Température ambiante min.	-10°C
Ame du tuyau	NBR avec tresse en tissu synthétique, électroconducteur
Support de tuyau	CR
Tuyau de raccordement de l'armature côté alimentation	BSP 60° avec écrou-raccord, acier inoxydable
longueur	1m
∅ intérieur	12.5 mm
Armature côté rouleau	filetage extérieur, BSP 60° cône tuyau de travail
Armature côté outil	BSP 60° avec écrou-raccord, acier inoxydable
Armature côté rouleau	filetage extérieur, BSP 60° cône
Désignation	M
Dont enroulé sur tambour	25m
Longueur	25m

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1  
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui