

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Transport de matériel](#)
- [Rouleau à médias](#)
- [Non ATEX](#)
- [Eau Hyg](#)

Enrouleur de tuyau Nederman série 893

893, ø12,5, L=10 m, 20 bars, inox, alimentaire

 [Enrouleur de tuyau Nederman série 893](#)



Enrouleur de tuyau Nederman série 893

893, ø12,5, L=10 m, 20 bars, inox, alimentaire

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de tuyau Nederman série 893 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de tuyau Nederman série 893

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de tuyau Nederman série 893 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de tuyau Nederman série 893

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur de tuyau Nederman série 893 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur de tuyau Nederman série 893

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE804493

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Enrouleur de tuyau ouvert de taille moyenne en acier inoxydable

Enrouleur de tuyau ouvert de taille moyenne en acier inoxydable, idéal dans les zones à forte humidité, lorsque l'hygiène est très importante ou dans un environnement chimiquement agressif. Grâce à leur conception ouverte, les enrouleurs sont très faciles à entretenir, à nettoyer et à maintenir propres. Ils peuvent être installés au mur, au plafond ou au sol.

Caractéristiques du produit :

- Toutes les pièces sont en acier inoxydable et en matériau composite résistant aux produits chimiques.
- La sortie du tuyau peut être réglée de manière variable sur une plage angulaire de 120°.
- La sortie de tuyau réglable minimise la force d'extraction.
- Disponible avec un tuyau à basse pression adapté à l'eau et aux aliments, ainsi qu'avec un tuyau à eau à haute pression

Technische Angaben

Poids	14.5kg	
Pression max. Pression	2MPa	
Support mural	disponible	
Certificats	CE	
Couleur du boîtier	acier inoxydable	
Boîtier	acier inoxydable	
Console de montage	acier inoxydable	
Ame du tuyau	NBR de qualité alimentaire avec tresse en tissu synthétique	
Support de tuyau	NBR/PVC Armature	
Tuyau de raccordement	acier inoxydable Armature Tuyau de travail	acier inoxydable
Tuyau	E Tuyau de raccordement	Désignation

Armature côté rouleau	filetage extérieur, BSP 60° cône
Armature côté alimentation	BSP 60° avec écrou-raccord, chromé
désignation	E
Longueur	1m
diamètre nominal	12.5mm
∅ extérieur	23mm
∅ intérieur	12.5mm

Tuyau de travail Armature côté outil filetage extérieur, BSP 60° cône, chromé

Armature côté rouleau	filetage extérieur, BSP 60° cône
Désignation	E
Dont enroulé sur tambour	10m
Longueur	10m
diamètre nominal	12.5mm
∅ extérieur	23mm
∅ intérieur	12.5mm

Spécifications

Armature tuyau de travail	Edelstahl
∅ extérieur	23
Armature côté alimentation	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt
Ame du tuyau	lebensmittelechtes NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Armature côté outil	Aussengewinde, BSP 60° Konus, verchromt
Dont enroulé sur un tambour	10
Armature côté rouleau	Aussengewinde, BSP 60° Konus
Support de tuyau	NBR/PVC

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?