

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Transport de matériel](#)
- [Rouleau à médias](#)
- [Non ATEX](#)
- [Air comprimé](#)

Enrouleur Nederman série 883

883, ø 10mm, L=15m, 15 bar

 [Enrouleur Nederman série 883](#)



Enrouleur Nederman série 883

883, ø 10mm, L=15m, 15 bar

[Télécharger le PDF](#)

- Beratung
- Offerte
- Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 883 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 883

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 883 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 883

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 883 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 883

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE800883

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Enrouleur de tuyau à ressort adapté aux ateliers de réparation automobile, aux garages et aux entreprises de maintenance.

L'enrouleur de tuyau à ressort de la série 883 est un enrouleur de taille moyenne dans un boîtier fermé en tôle d'acier. L'encapsulage protège le tambour et le tuyau de l'encrassement, ce qui rend le système très durable. Si nécessaire, une fenêtre de montage facilite le remplacement du tuyau. L'enrouleur de tuyau convient par exemple à une utilisation dans les ateliers de réparation et d'entretien automobile. Le montage est très simple grâce aux fixations murales fournies. La force d'extraction du ressort de l'enrouleur est préréglée de manière optimale en usine et garantit que le tuyau s'enroule uniformément dans le tambour. Le ressort est en acier de qualité et est monté de manière protégée dans le tambour.

Caractéristiques du produit :

- Force du ressort facilement réglable de l'extérieur
- Entretien rapide et facile
- Remplacement facile du tuyau sans démonter l'enrouleur.

Technische Angaben

ø extérieur	16mm	
ø intérieur	10mm	
Armature côté outil	3/8".	
filetage extérieur avec spirale anti-pliage	Armature côté enrouleur	douille avec clip
Désignation	B Dont enroulé sur tambour	15m
Longueur	15m	
Diamètre nominal	10mm	
Couleur du boîtier	noir	
Poids	15kg	
Pression max. pression	1.5MPa	
Support mural	disponible	

Certificats	CE
Désignation du tuyau	B
Corps	tôle d'acier
Ame du tuyau	NBR avec tresse en tissu synt.
Support de tuyau	NBR/PVC
Tuyau de raccordement Armature côté alimentation	aucune
Désignation	B
Longueur	1m
diamètre nominal	12.5mm
ø extérieur	19mm
ø intérieur	12.5mm
Armature côté rouleau	Douille 1/2" avec clip

Spécifications

Armature côté rouleau	Tülle 1/2" mit Clip
ø extérieur	19
Support de tuyau	NBR/PVC
Armature côté outil	3/8" Aussengewinde mit Knickschutz-Spirale

Dont enroulé sur un tambour 15

Désignation tuyau	B
Poids	15
Ame du tuyau	NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Armature côté alimentation	keine

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui