

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Transport de matériel](#)
- [Rouleau à médias](#)
- [Non ATEX](#)
- [Air comprimé](#)

Enrouleur Nederman série 884

884, $\varnothing 12.5$, L=30

 [Enrouleur Nederman série 884](#)



Enrouleur Nederman série 884

884, $\varnothing 12.5$, L=30

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 884 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 884

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 884 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 884

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 884 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 884

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE817484

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Enrouleur de tuyau très robuste pour l'air, l'eau, l'huile, le diesel et la graisse.

Enrouleur de tuyau série 884 avec grand tambour. Domaine d'application pour l'air, l'eau, le diesel et la graisse. Convient pour les tuyaux longs et lourds. Fabriqué en fonte d'aluminium avec un revêtement époxy anticorrosion. Des roulements à billes sont montés dans le joint tournant et le tambour.

Les caractéristiques du produit :

- Le mécanisme interne du tambour est entièrement protégé par un couvercle.
- Robuste, durable et très résistant à la corrosion.
- Bras de sortie réglable minimisant R

Les enrouleurs de tuyau de la série 884 de Nederman sont des enrouleurs de tuyau d'air comprimé extrêmement robustes, en fonte d'aluminium avec revêtement époxy anticorrosion, avec mécanisme de blocage et retour de tuyau à ressort pour un travail efficace avec des outils à air comprimé. L'enrouleur de tuyau monté sur deux roulements à billes et une sortie de tuyau optimisée avec 6 galets assurent un fonctionnement silencieux, une abrasion minimale du tuyau et une longue durée de vie. De plus, le bras de guidage du tuyau est réglable pour une course optimale du tuyau.

Technische Angaben

Désignation tuyau	D
Corps	fonte d'aluminium avec revêtement époxy
Ame du tuyau	NBR avec tresse en tissu synt.
Support de tuyau	tuyau de travail NBR/PVC
ø intérieur	12.5mm
Armature côté outil	filetage extérieur, chromé
Armature côté rouleau	Douille avec clip
Désignation	D

Dont enroulé sur tambour 30m

Longueur	30m
diamètre nominal	12.5mm
∅ extérieur	19.5mm
Couleur du boîtier	blanc-gris/bleu
Poids	31.5kg
Pression max. pression	1.5MPa
Support mural	disponible
Certificats	CE

Spécifications

∅ extérieur	19
Armature côté outil	Aussengewinde, verchromt
Désignation tuyau	D
Ame du tuyau	NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Armature côté alimentation	keine

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui