

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Transport de matériel](#)
- [Rouleau à médias](#)
- [Non ATEX](#)
- [Eau Hyg](#)

Enrouleur Nederman série 886

Ø 19mm, Inox, L=18m, sans tuyau

 [Enrouleur Nederman série 886](#)



Enrouleur Nederman série 886

Ø 19mm, Inox, L=18m, sans tuyau

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 886 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 886

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 886 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 886

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Enrouleur Nederman série 886 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Enrouleur Nederman série 886

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE800186

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Enrouleur de tuyau en acier inoxydable lorsque la résistance à la corrosion est nécessaire. Idéal pour l'industrie alimentaire.

L'enrouleur de tuyau en acier inoxydable série 886 a été spécialement conçu pour l'industrie alimentaire et l'utilisation dans des zones hygiéniques. Grâce à ses bords arrondis et à sa surface lisse, le produit est facile à nettoyer et dispose d'un raccord de tuyau facilement démontable. Le joint tournant est facilement accessible, monté séparément. L'enrouleur dispose d'un nombre minimal de pièces mobiles.

Les caractéristiques du produit :

- La conception ouverte permet un nettoyage facile
- Jusqu'à 25 (82 ft) de portée
- Conforme aux règles internationales d'hygiène.

Les enrouleurs de tuyau de la série 886 de Nederman sont des enrouleurs robustes en acier inoxydable AISI 304 avec un mécanisme de blocage et un retour de tuyau à ressort pour un travail efficace avec de l'eau dans les zones où les exigences en matière d'hygiène sont élevées. Grâce aux bords arrondis et aux surfaces lisses, ils sont faciles à nettoyer. Un tambour de tuyau à double palier et une sortie de tuyau optimisée avec 4 roulettes assurent un fonctionnement très silencieux, une usure minimale du tuyau et une longue durée de vie.

Technische Angaben

Support mural	disponible
Certificats	CE
Couleur du boîtier	acier inoxydable
Poids	23kg

Pression max. Pression 2MPa

Spécifications

∅ intérieur -999

∅ extérieur -999

Armature côté alimentation -999

Armature côté outil -999

Dont enroulé sur un tambour -999

Armature côté rouleau -999

Derniers articles consultés

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui